

(优质)混凝土硬化剂地坪

产品名称	(优质)混凝土硬化剂地坪
公司名称	杭州秀朗地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	类型:地坪硬化剂 产品规格:30公斤 用途、使用范围:工业厂房
公司地址	中国 浙江 杭州市 大关苑路58号
联系电话	0086-057128927580 13185084218

产品详情

混凝土表面液态硬化剂（渗透剂）

适用场所：所有新旧混凝土地坪、水磨石地坪、干粉耐磨地坪

产品特性：使用方便、不含钾盐和钠盐，不会出现龟裂，也不会出现发花泛碱现象；一天后形成光泽，七天后日益明显；不膨胀凝胶，不吸水、不易反潮；渗透性强，形成永久性保护，不会剥离和鳞片状脱落；保护地坪不受水、化学物质的腐蚀；提高地坪的耐磨、硬度、防尘作用；不易燃，无毒，几乎无气味；处理后的表面极易保养，不用再打蜡；不含溶剂和有害的vod。

液体硬化剂是先进的混凝土锂基填缝剂，硬化剂和密实剂。该产品是传统硅酸钠或硅酸钾表面硬化剂更为有效的替代品。能够深入渗透的硅酸锂/胶体硅土渗入混凝土并与其发生反应，在混凝土孔隙内生成不可溶于水的硅酸钙水合物。

与传统的硬化剂沉淀高浓度的钠盐或钾盐不同，液体硬化剂含有锂---唯一不会触发或引起表面asr（碱硅酸盐反应）的物质。

特性

在混凝土顶层对微孔进行密实与填缝，建立长久超硬的，类似大理石的保护层。

微小的锂分子硬化处理能够极大地增强抗磨性能。

防尘处理可使混凝土地面的维护更为简便，且在维护处理后表面呈现光泽；无需打蜡。

使用低活度和高活度的锂分子tm降低asr（碱与硅酸盐的反应）。

表面的永久性浸透只可在混凝土寿命周期内通过单渗透方式实现，不需水冲。

有效养护，为获得最佳效果，首先用液体硬化剂硬化，填缝和密实，再使用扩散水基养护剂做薄膜养护。

安全，水基，不含溶剂，无毒，无溴，符合所有的国家和地区aim
voc规范，无致病变和致癌成分，可安全应用于食品制作区域，不易燃，快速干燥，易于施工。

本产品的类型是地坪硬化剂，产品规格是30公斤，用途、使用范围是工业厂房，品牌是秀朗，包装规格是20，稳定性是99，CAS是渗透剂，主要用途是渗透剂，PH值是PH11