

CU系列水性环氧树脂固化剂，样品规格1kg

| | |
|------|---|
| 产品名称 | CU系列水性环氧树脂固化剂，样品规格1kg |
| 公司名称 | 上海爱世博有机硅材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:水性固化剂 用途:可乳化液体环氧树脂，水性漆生产，增强复合材料生产，水性环氧混凝土、混凝土用封闭底漆、防渗透材料生产 产品规格:系列产品 |
| 公司地址 | 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼602H - 12室 |
| 联系电话 | 021-50801330 |

产品详情

cu系列水性环氧树脂固化剂

产品简介

cu系列水性环氧树脂固化剂，是一种改性胺加成物的水性化树脂，与环氧树脂乳液配合使用，可用于工业防腐，地坪，墙面或其它结构的表面处理。

产品用途

可乳化液体环氧树脂

可用于水性工业防腐漆、环氧地坪涂料、环氧金属漆、家装漆、绝缘漆生产

可用于增强复合材料生产

可用于水性环氧混凝土、混凝土用封闭底漆、防渗透材料生产

产品特点

低气味 水稀释性好

配比范围宽 适用期长

柔韧性好，抗冲击性强 附着力优良

良好的耐腐蚀性及化学药品性 贮存期长

技术指标：

| 项目 | cu-500 | cu-600 | cu800 | cu-900 |
|-------------|-----------|------------|------------|----------|
| 外观 | 乳白色液体 | 淡黄色粘稠液体 | 淡黄色粘稠液体 | 淡黄色粘稠液体 |
| 粘度，mpa.s 25 | 1000~5000 | 5000~15000 | 5000~15000 | 10~20 |
| 胺值，mg koh/g | 190~210 | 180~190 | 150~200 | / |
| 树脂含量，% | 63 ± 2 | 63 ± 2 | 50 ± 2 | / |
| 活性氢当量 | 210~230 | 200~225 | 180~210 | / |
| 比重，g/cm3 | 0.95~1.0 | 0.95~1.0 | 0.95~1.0 | 0.95~1.0 |
| 使用量，phr | 900~120 | 900~120 | 100~130 | 25~30 |

本产品的类型是水性固化剂，用途是可乳化液体环氧树脂，水性漆生产，增强复合材料生产，水性环氧混凝土、混凝土用封闭底漆、防渗透材料生产，产品规格是系列产品，用途、使用范围是系列产品，品牌是上海爱世博，包装规格是系列产品