

# 天然橡胶双壁缠绕管 天然橡胶

产品名称	天然橡胶双壁缠绕管 天然橡胶
公司名称	海宁市斯科塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	材质:天然橡胶 用途:密封 厂家(产地):浙江
公司地址	中国 浙江 海宁市 马桥街道胜利路155号
联系电话	86 0573 87766150 18768343177

## 产品详情

### 一、品名：

缠绕管

### 二、材料：

天然胶缠绕管（回弹性、绝缘性、隔水性、耐油性、耐酸性、耐碱性、耐热性、耐寒性、耐压性、耐磨性）

硅胶缠绕管（环保，抗臭氧性，抗候性，耐热性，耐寒性，耐化学性，耐磨性，抗变形性，绝缘性）

丁腈胶缠绕管（耐热性，抗油性，密水性，耐磨性，耐化学性，抗变形性，机械性，张力强）

氯丁胶缠绕管（粘接强度高，耐久性，防燃性，耐光性，抗臭氧性，耐老化性，高弹性，耐油性，密水性，耐酸性，耐碱性，耐溶剂性）

三元乙丙胶缠绕管（抗臭氧性，抗候性，密水性，耐磨性，张力度强，耐热性，耐寒性，耐化学性，耐腐蚀，耐磨性，抗变形性，耐老化性，绝缘性）

氟胶缠绕管（抗臭氧性，抗候性，密水性，耐磨性，抗燃性，张力度强，耐热性，耐寒性，耐化学性，抗油性，抗变形性，耐药品性）

### 三、缠绕管性能：

尺寸：外径（2-1500）\*内径（1-1200）\*厚度（1-10）

形状：o型、圆形、扁平、异形

颜色：一般为黑色，可根据色号或样品调色

硬度：一般30~100邵氏a

#### 四、缠绕管特点：

- 1.适合多种密封形式：静态密封、动态密封；
- 2.适合各种用途材料，尺寸和沟槽可配合设计；
- 3.适合多种运动方式：旋转运动、轴向往复运动或组合运动（例如旋转往复组合运动）
- 4.适合多种不同的密封介质：油、水、气、化学介质或其它混合介质；
- 5.通过选用合适的橡胶材料和适当的配方设计，实现对油、水、空气、煤气及各种化学介质有效的密封作用。温度使用范围广（ - 60 ~ + 220 ），固定使用时压力可达 1500kg/cm<sup>2</sup>(与补强环并用)；
- 6.设计简单，结构小巧，装拆方便；
- 7.密封圈断面结构极其简单，且有自密封作用，密封性能可靠；
- 8.由于密封圈本身及安装部位结构都极其简单，因此安装更换都非常容易。

数十年专业生产密封圈,所生产的密封圈密封性好、材质优,具有极好的耐高温和耐低温性能良好的生理稳定性,具有极佳的回弹变形,并可根据客户要求定做。密封圈表面光滑,无针眼,无毛边,精度达到+/-0.03 mm至+/-0.08 mm。产品用于汽车,传感器,医疗,制药,阀门,泵,卫浴,轴承,电器等工业。现有规格有几千种,欢迎在线咨询规格表,价格市场最低、新开模具产品模费最优,量大免模具费,我们的服务宗旨是:质量第一,信誉第一,价格合理。欢迎广大客户前来订购。 斯科塑胶是o型圈(o形圈)、防水圈、橡胶圈、硅胶垫片、密封圈、密封胶条、无骨架油封、橡胶板等橡胶制品的专业生产商和供应商,选择我司产品可享受如下产品优势和专业服务:

#### 1.产品优势

- 1).表面光泽度好
- 2).回弹性能优良
- 3).密封效果极佳
- 4).耐气候性能极佳
- 5).材质稳定性能好
- 6).可定制非标型号
- 7).型号齐全,常备库存
- 8).技术成熟,品质稳定
- 9).绿色环保
- 10).满足可持续发展的需求

#### 2.全天服务专线:

0573-87766150—>服务范围:

- 1).产品售后服务
- 2).产品型号咨询与订购
- 3).产品材料性能参数咨询

4).产品图纸加工与处理 5).其它技术问题咨询

联系人：章小姐

电话：0573-87766150

传真：0573-87761399

qq：995053136

邮箱：sikesj@yahoo.cn

联系地址：浙江省海宁市马桥街道胜利路155号

本产品的材质是天然橡胶，用途是密封，厂家(产地)是浙江，公称外径是200-1200（mm），壁厚是1-10（mm），长度是3.768（m），属性是属性值