

高压风管 天然橡胶 23 (mm)

产品名称	高压风管 天然橡胶 23 (mm)
公司名称	莱州海润橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	材质:天然橡胶 用途:广泛用于矿山、建筑、工程、造船、钢铁生产等行业输送空气、惰性气体和水等 公称外径:23 (mm)
公司地址	中国.山东.烟台.烟台市.莱州市城港路三教北流
联系电话	86-535-2486138 18853521888

产品详情

高压风管

用途：广泛用于矿山、建筑、工程、造船、钢铁生产等行业输送空气、惰性气体和水等。

详述：

内胶层：nr和sbr合成橡胶，黑色。

增强层：采用高强力合成纤维，单层/双层纤维编织或缠绕增强。

外胶层：nr和sbr合成橡胶，颜色是黑色或红色、黄色、蓝色、橙色等。

性能特征：耐磨、耐老化、耐臭氧，管体承压高，柔软，轻便，弯曲性能好，变形小，外觀光滑美观。

标准长度：30米。

温度范围：-20 ~+60 (-4 to +140)

规格：13mm

本产品的材质是天然橡胶，用途是广泛用于矿山、建筑、工程、造船、钢铁生产等行业输送空气、惰性气体和水等，公称外径是23 (mm)，壁厚是3.5 (mm)，长度是30 (m)，产商/产地是莱州海润橡塑有限公司