

20-1.7MHZ雾化片；组件；整套系列

产品名称	20-1.7MHZ雾化片；组件；整套系列
公司名称	深圳市华晶达电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:华晶达 型号:雾化片
公司地址	深圳市宝安区西乡街道共和工业路共乐城1509号
联系电话	13682388575

产品详情

供系列换能器、雾化片，及传感器大量供应直径为：16mm、20mm、25mm系列陶瓷雾化片,镀镍雾化片，镀钛雾化片，耐酸碱雾化片。超声波换能器、人体红外传感器、硅光管、紫外线、角位移等。特价优质品。概述雾化晶片主要采用有包玻璃釉面精制而成，光亮美观。具有很强的耐碱、耐酸等功效，且使用寿命可达5000小时以上。雾化晶片主要用于雾化器，加湿器和某些医疗器械。技术指标1、晶片外观：外表面平整、光亮一致，无明显的机械损伤。2、晶片表面：采用有色玻璃釉面、光亮耐酸碱耐用。3、晶片尺寸：（ 16、 20，厚度：1.2±0.01mm）4、电极拉力强度f 600g5、经向机电耦合系数kp>606、介质损耗tg《0.0047、耗水量： 16>110毫升/1h； 20>240毫升/1h

雾化换能片:利用超声原理将水变成微小的水珠成雾状，广泛应用与于宾馆、盆景、家居室内的干湿度的调节以防止由于空气干燥而影响身体健康。型号:t25-17规格尺寸:25x1.2mm谐振频率:1.70mhz谐振阻抗:< 2 ohm耦合系数:> 52

%静电容:1800pf雾化量:>500ml/h型号:t20-17规格尺寸:20x1.2mm谐振频率:1.70mhz谐振阻抗:< 1 ohm耦合系数:> 52 %静电容:1,400pf雾化量:>400ml/h

机械规格拉力 0-10o±2小时，最大为500克。90o时。最大为300克。耐久性。型号 元件电流
水位 水温25-17 600ma 45 25 20-17 550ma 35 25

本产品的加工定制是是，品牌是华晶达，型号是雾化片，种类是换能器，标称频率是1.7（MHz），调整频差是0.5（MHz），温度频差是0（MHz），总频差是0.5（MHz），负载电容是1400（pF），负载谐振电阻是0（ ），激励电平是0（mW），基准温度是0（ ），插入损耗是0（dB），阻带衰减是0（dB），输入阻抗是0（k ），输出阻抗是0（k ）。