欧姆龙超声波传感器E4PA-LS50-M1-N原装

产品名称	欧姆龙超声波传感器E4PA-LS50-M1-N原装
公司名称	深圳市瑞电科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Omron/欧姆龙 型号:E4PA-LS50-M1-N
公司地址	深圳市龙华新区民治街道横岭悦湖大厦15B5
联系电话	18926562465 18926562405

产品详情

測定範囲 50~500mm 120~2,000mm 240~4,000mm 400~0

不感帯距離 0~50mm 0~120mm 0~240mm

工場出荷時の測定範囲 60~500mm 200~2,000mm

標準検出物体 100×100mm平板

使用周波数 約380khz 約180khz

応答時間 63ms以下

電源電圧 dc10~30v リップル(p

消費電力 1,800mw以下

アナログ出力 **電流出力** 4~20ma(許容負荷抵抗:500 以下)

電圧出力 0~10v(1,000 以上)

保護回路 負荷短絡保護、相互干渉防止

相互干渉サイクル時間 10ms ______ 34ms

直線性 ± 1%f.s.以下

繰り返し精度 * 0.1%f.s.以下

温度の影響 - 10~ + 55 の範囲

電圧の影響定格電流

周囲温度範囲 使用時: - 10~ + 55 、保存時: - 40~ + 85 (ただし、氷結、結露しないこと)

周囲湿度範囲 使用時、保存時:各35~85%rh(ただし、結露しないこと)

<u> 絶縁抵抗 50m 以上(dc500vメガにて)充電部一括とケース間</u>

|耐電圧 ac1,000v 50/60hz 1min 充電部一括とケース間

振動(耐久) 複振幅1mm 10~55hz x、y、z各方向 2h

衝撃(耐久) 300m/s2 x、y、z各方向3回

接続方式 5極 コネクタタイプ

保護構造 iec60529規格 ip65

材質 ケース

ステンレス(sus303)

検出面 pbt樹脂、ポリウレタン、ガラスエポキシ樹脂 締付ナット ステンレス (sus303)

本产品的加工定制是否,品牌是Omron/欧姆龙,型号是E4PA-LS50-M1-N,种类是声波,材料是陶瓷,材料物理性质是半导体,材料晶体结构是单晶,制作工艺是集成,输出信号是模拟型,防护等级是67,线性度是100(%F.S.),迟滞是95(%F.S.),重复性是300(%F.S.),灵敏度是200,漂移是400,分辨率是200