

# 传感器用挤压信号电缆 申欣

产品名称	传感器用挤压信号电缆 申欣
公司名称	上海翼帆电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 型号:AVVRRVVPRVV 品牌:申欣
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区孙环路346弄28号8幢
联系电话	86-21-58571676

## 产品详情

各类信号传输挤压电缆

构:	内导体: o.f.c裸铜线绞合(bc) 绝缘: 70 pvc, 全色谱识别 缆芯: 绝缘芯线绞合成缆, 绕包聚酯薄膜带(pp带) 护套: 黑色/白色pvc
标准:	gb/t 5023.5-2008
用途:	智能楼宇防盗报警系统多芯控制、高层楼宇对讲系统、三表自抄系统、电器内部控制、计算机控制仪表和电子设备及自动化装置等电源连接。

各规格产品参数如下:

产品编号 part no.	型号规格type	导体结构根数/直 径mmconductor	绝缘直径/m min insulation nom o.d.(mm)	成品外径/mm cable nom dia.(mm)
	60227 iec 52(rvv)2 × 0.5	28/0.15 (bc)	2.0	5.8
	6227 iec	42/0.15 (bc)	2.3	6.2 × 3.9

	53(rvv)2 × 0.75			
	60227 iec 53(rvv)2 × 0.75	42//0.15 ( bc )	2.3	6.2
	60227 iec 53(rvv)2 × 1.0	32/0.20 ( bc )	2.5	6.6
	60227 iec 53(rvv)2 × 1.5	48/0.20 ( bc )	2.8	7.2
	60227 iec 53(rvv)2 × 2.5	77/0.20 ( bc )	3.6	9.4
	60227 iec 52(rvv)3 × 0.5	28/0.15 ( bc )	2.0	6.0
	60227 iec 53(rvv)3 × 0.75	42/0.15 ( bc )	2.3	6.5
	60227 iec 53(rvv)3 × 1.0	32/0.20 ( bc )	2.5	7.0
	227 iec 53(rvv)3 × 1.5	48/0.20 ( bc )	2.8	8.2
	60227 iec 53(rvv)3 × 2.5	77/0.20 ( bc )	3.6	9.8
	60227 iec 53(rvv)4 × 0.75	42/0.15 ( bc )	2.3	7.2
	60227 iec 53(rvv)4 × 1.0	32/0.20 ( bc )	2.5	8.0
	60227 iec 53(rvv)4 × 1.5	48/0.20 ( bc )	2.8	9.2
	60227 iec 53(rvv)4 × 2.5	77/0.20 ( bc )	3.6	10.8
	60227 iec 53(rvv)5 × 0.75	42/0.15 ( bc )	2.3	7.8
	60227 iec 53(rvv)5 × 1.0	32/0.20 ( bc )	2.5	8.5
	60227 iec 53(rvv)5 × 1.5	48/0.20 ( bc )	2.8	10.0
	60227 iec 53(rvv)5 × 2.5	77/0.20 ( bc )	3.6	11.8
	rvv 4 × 0.5	28/0.15 ( bc )	2.0	6.5
	rvv 5 × 0.5	28/0.15 ( bc )	2.0	7.0
	rvv 6 × 0.5	28/0.15 ( bc )	2.0	8.0
	rvv 8 × 0.5	28/0.15 ( bc )	2.0	9.1
	rvv 8 × 1.0	32/0.20 ( bc )	2.5	11.0

本产品的加工定制是否，型号是AVVRRVVPRVV，品牌是申欣，芯数是2-24，护套材质是PVC，材料形状是圆线，拉伸强度是165，电线最大外径是18（mm），绝缘厚度是0.8（mm），产品认证是CCC