

塑料通信光纤LC TO LC 线长1M（可定制长度）

产品名称	塑料通信光纤LC TO LC 线长1M（可定制长度）
公司名称	东莞市爱鑫光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:LCTOLC 品牌:爱鑫光电
公司地址	东莞市虎门镇
联系电话	0086-076922474638 13825772912

产品详情

<p>lc塑料光纤跳线 lc to lc pof1000 外被黑色pe od2.2mm 双芯</p> <p>产品应用：1、数据传输和工业自动化控制；2、通信交换系统3、数字多媒体系统4、医疗传感系统5、减少电压瞬间敏感度产品特点：1、改进和加强质量衰减的传输，低损耗2、高可靠性的shke高速自动装配技术3、重量轻，易于装配和安装4、1mm大直径纤芯连接5、玻璃光纤跳线接头方式</p> <p>技术参数：插入损耗： 0.5db插拔次数：1000次 0.2db互换性： 0.2db抗位强度：150n使用温度：-30~+75 储存温度：-40~+80</p> <p>插芯内径：1.0mm，1.5mm，2.0mm</p> <p>光缆外径：2.2mm</p> <p>应用波长：650nm</p> <p>使用寿命：整套光纤连接器插拔1000次后，不得有明显机械损伤，插针表面无明显划痕；插入损耗0.2db，附加损耗变动量不大于0.2db，回波损耗 60db（fc/apc型）。回波损耗变动量不大于5db。</p>

本产品的加工定制是是，型号是LCTOLC，品牌是爱鑫光电，芯数是2，护套材质是PE，材料形状是圆线，拉伸强度是150N，电线最大外径是2.2（mm），绝缘厚度是2.2（mm），产品认证是ROHS7P，线长可定制是耐磨耐压，亚克力光纤是OD2.2，PMMA光纤是塑料光纤