轻、重型导轨塑料管夹 国标。西德福。黎明

产品名称	轻、重型导轨塑料管夹 国标。西德福。黎明
公司名称	上海亚液五金机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国标。西德福。黎明 型号:JB4008-97
公司地址	上海佘山民强商务中心D区(西霞路82号)
联系电话	86 021 63509181 13512184581

产品详情

上海亚液五金机电有限公司专业生产液压接头(1)卡套式、焊接式、扩口式、测压接头.过渡接头、油塞,内外丝快速接头及快速定制非标接头。(2)各种轻重型管夹及高压油管、金属波纹管、冷却管等。(3)液压过滤器、液位计,压力表开关,单向阀,电磁阀,溢流阀等各种液压附件。 上海亚液五金机电有限公司本着"诚信,创新,品质,共赢"的企业经营理念,始终注重产品的质量和新产品的开发,能够为客户定制各种管接件、机械配件等产品。竭力满足客户需求,专业的品质、值得广大顾客朋友的信赖

1、材料特性2、管夹应用范围

轻型系列塑料管夹应用于6种尺寸系列的普通机械压力管子,管子外径 6-57mm。

重型系列塑料管夹应用于8种尺寸系列的高机械压力管子,管子外径8-220mm。

双联系列管夹应用于 5 种尺寸系列的机械压力管子,管子外径 6-42mm。

组合系列铝合金管夹应用于4种尺寸系列的高温机械压力管子,管子外径 10-89mm。

3、管夹安装程序

装配在焊接板上 装配前,为更好地确定夹的方向,建议先在固定处做好标记,后焊上焊接,嵌上管夹身的下半部分,放上需固定的管子。再放上另一半管夹身和盖板,用螺钉拧紧。 切忌直接焊接已装好管夹的底板。

装地导轨上,导轨可焊在基础上,或用螺钉固定,随后将导轨螺母推入轨内,并转90度,将下半个管夹身嵌入螺母,放上需固定的管子,再放上上半个管管夹身和盖板,用螺钉固定。

叠起装配,导轨可焊在基础上,或用螺钉固定,先装上下半个管夹身,放上需固定的管子再放上上半个管夹身,用螺钉固定,通过防松盖板防止它转动。然后安装第二个管夹,方法同上。

弯管的装配 ,装配弯管时,应直接在弯管的前部和后部用管夹固定。建议这样的支承点应为固定位 置。

4、产品数据

本公司产品品质优,价格公道,现竭诚欢迎广大新老客户来电垂询或亲临指导采购!来电请拨021-63 507468

本产品的加工定制是是,品牌是国标。西德福。黎明,型号是JB4008-97,适用范围是管件。油管,产品别名是管夹,种类是管夹,安装形式是螺丝,接管口径是6---57(mm),材质是塑料,耐温是100(),耐压是20(MPa)