

WF22mm双由令球阀灰色双活接 阀门球阀UPVC球阀

产品名称	WF22mm双由令球阀灰色双活接 阀门球阀UPVC球阀
公司名称	上海卫巡新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SHWF 型号:22 材质:PVC
公司地址	上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号4幢
联系电话	02161925980 13122546743.18217553228

产品详情

给水用pvc-u管材尺寸规格列表：

标称管径	16	20	27	35	41	52	65	80	100	150	200	250	300
	1/2 ”	3/4 ”	1 ”	1-1/4 ”	1-1/2 ”	2 ”	2-1/2 ”	3 ”	4 ”	6 ”	8 ”	10 ”	12 ”
外径/mm	22	26	34	42	48	60	76	89	114	165	216	267	318
壁厚/mm	2.7	2.7	3.1	3.1	3.7	4.1	4.1	5.1	6.6	8.5	10.5	11.0	13.0
长度/m	4	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6

1) 名称: 塑料球阀

2)材料: pvc-u,pvc-c,pp,pp-h,pvdf3) 尺寸: 1/2",3/4",1",1-1/4",1-1/2",2",2-1/2",3",4") 标准 : din; cns; jis

5) 工作压力 : 150psi(10kg)23 ° c

6)标准流量设计

7) 双由令设计可同时当由令及阀门使用 , 垫座松紧可做适度调整

8) 不须使用特殊工具即可快速装配

9) 可埋入铜柱加装自动控制器

10) 高品质：光滑，重量轻，抗氧化，防腐蚀，耐冲刷，价格合理，我们可以根据客户的样品来做任何样式的塑料制品
11) 广泛应用于化工、电子、冶金、塑料、电镀、灌溉、污水处理、循环水工程、水产品养殖、民用建筑等行业中

本产品的品牌是SHWF，型号是22，材质是PVC，连接形式是快装，结构形式是固定球阀，公称通径是22（mm），适用介质是弱酸碱介质，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是日标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，用途是截止，类型(通道位置)是二通式，作用对象是锅炉，规格是22