

出售 AT气动三片式球阀 25气动球阀

产品名称	出售 AT气动三片式球阀 25气动球阀
公司名称	常州九木自控阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:九木 型号:JM-2 材质:不锈钢
公司地址	常州市新北区黄河东路88号10幢-20号
联系电话	13951237752 13401332712

产品详情

气动球阀是球阀配上气动执行器。气动执行器的执行速度相对较快，最快的开关速度0.05秒/次，所以通常也叫气动快速切断球阀。气动球阀通常配置各种附件，比如电磁阀、气源处理三联件、限位开关、定位器、控制箱等，以实现就地控制和远距离集中控制，在控制室里就可以控制阀门的开关，不需要跑到现场或者高空和危险地带来手动控制，在很大程度上节约了人力资源以及时间和安全性。气动球阀具体分类有：不锈钢气动球阀，塑料气动球阀，卫生级气动球阀，碳钢气动球阀，二通气动球阀，三通气动球阀，四通气动球阀。用途：气动球阀的工作原理是靠旋转阀芯来使阀门畅通或闭塞。气动球阀开关轻便，体积小，可以做成很大口径，密封可靠，结构简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，在各行业得到广泛的应用。 气动球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门，只有它的关闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。 气动球阀在管路中主要用来做切断速度快、分配和改变介质的流动方向。气动球阀是一种新型阀门，它具有以下优点： 1. 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。 2. 结构简单、体积小、重量轻。 3. 紧密可靠，球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。 4. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。 5. 维修方便，气动球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。 6.

在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。 7. 适用范围广，口径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。 8. 因为气动球阀动力源采用的是气体，一般为0.2-0.8mpa压力，相对比较安全。气动球阀如果漏气的话，相对液动、电动来说，气体可以直接排出，对环境没有污染，同时具有较高的安全性。 9. 相对于手动和涡轮转动球阀来说，气动球阀可以大口径配置，（手动和涡轮转动球阀一般都在dn300口径以下，气动球阀可以达到dn1200口径。）

本产品的品牌是九木，型号是JM-2，材质是不锈钢，连接形式是三片式，结构形式是固定球球阀，公称口径是DN15-DN300（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是配件，用途是调节，类型(通道位置)是直通式，作用对象是泵，规格是DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100