

潮流网络 GXW4224 模拟VoIP语音网关

产品名称	潮流网络 GXW4224 模拟VoIP语音网关
公司名称	苏州众立云通网络科技有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:潮流 型号:GXW4224
公司地址	苏州市高新区香缇商务广场3幢1010室
联系电话	400-9908-202 17714059103

产品详情

产品介绍

gxw4216/24/32/48 是一系列基于sip协议的高性能、高密度模拟voip语音网关，广泛兼容市场上大多数的voip语音系统，模拟pbx和模拟电话。gxw4216/24/32/48分别具有16/24/32/48个fxs模拟电话接口，卓越的语音质量，丰富的电话功能，易于安装部署，支持先进的安全保护机制，具有强大的大容量语音呼叫处理能力。gxw42xx系列网关为中小型企业提供了一个高性价比的ip-模拟混合电话系统，用户可以基于现有的模拟pbx系统、模拟电话、传真机资源，享受voip通信系统的优势和便捷。

功能特性

- 1、16/24/32/48路fxs接口，可通过rj11接口或50-pin telco 接口连接，有对应的led指示灯显示连接状态
- 2、支持10/100/1000m自适应以太网口，128x32像素图形化背光lcd显示屏，支持多种语言显示
- 3、支持4个sip服务器配置模板，每路fxs端口支持独立的sip账号
- 4、支持多种语音/传真编码，包括g.711, g.723.1, g.726a/b, g.729a/b, ilbc, t

.38 fax

5、支持通过tr-069或aes加密xml配置文件进行自动部署，tls/srtp/https安全隐私保护机制

6、先进的电信级128ms尾长度g.168线路回声消除

7、支持vmwi，闪烁led灯和间隔提示音作为消息等待提示8、过电流和过电压保护机制（itu-t, k.21）

规格参数

产品型号	GXW4216/24/32/48高密度模拟语音网关
电话接口	GXW4216/4224/4232: 16/24/32/48路rj11 fxs接口和1/1/2个50-pin（32-pin）telco接口GXW4248: 2 50-pin telco接口
网络接口	1个10/100/1000mbps自适应以太网接口（rj45）
led指示灯	lan连接、lan激活以及每个电话接口的led指示灯
lcd显示屏	128x32像素图形化背光lcd显示屏，支持多种语言显示
语音包承载能力	g.168兼容回音控制、动态抖动缓冲、调制解调器检测及自动转换至g.711
语音编码	g.711, g.723.1, g.726, g.729 a/b, ilbc
传真	t.38遵从达14.4kpbs的三类传真中继并自动转换到g.711进行传真的传送。t.38传真中继使用v.17, v.21, v27ter, v29传真数据泵
电话功能	主叫号码显示或屏蔽，呼叫等待，盲转和咨询转，呼叫前转，三方会议，免打扰，回拨，paging，信息等待指示灯和间隔提示音，自动拨号，灵活的拨号规则
qos	diffserv, tos, 802.1p/q vlan tagging
网络协议	tcp/udp, rtp/rtcp, http/https, arp, icmp, dns, dhcp, ntp, tftp, pppoe, stun, lldp
dtmf方式	灵活的dtmf传输方式，用户音频界面，rfc2833, sip info
ip信号	sip (rfc 3261) over udp/tcp/tls
sip服务器模板和账号	支持4个sip服务器模板，每个fxs口支持独立sip账号
升级	tftp, http, https, tr069
安全协议	srtp, tls/sips, https, 802.1x
管理部署	syslog, https, web 浏览器, 语音提示, tr-069
通用电源适配器	输出: 12vdc, 5a; 输入: 100 ~ 240vac, 50 ~ 60hz
工作环境	工作温度: 0 ° c ~ 45 ° c; 储存温度: -20 ° c ~ 60 ° c; 湿度: 10% ~ 90% (无冷凝)
电气保护	过压和过电流保护（itu-t, k.21）
物理特性	尺寸: 440mm (l) x 255mm (w) x 44mm

	(h) (1u) (gxw4248) 440mm (l) x 185mm (w) x 44mm (h) (1u) (gxw4216/4224/4232) GXW4248:净重: 3.21kg; 毛重: 4.31kgGXW4232:净重: 2.63kg; 毛重: 3.68kg GXW4224:净重:2.57kg; 毛重: 3.62kgGXW4216:净重:2.39kg; 毛重: 3.48 kg
安装	支持桌面和支架式安装
传输能力	2 ren负载, 24awg线材上可达1500英尺的驱动能力
来电显示	bellcore type 1&2, etsi, bt, ntt, and dtmf-based cid
断开方式	忙音, 极性反转/ wink, 回路电流
标准认证	fcc part 15 (cfr 47) class b; en55022 class b, en55024, en61000-3-2, en61000-3-3, en 60950-1; as/nzs cispr 22 class b, as/nzs cispr 24, rohs; ul 60950 (power adapter)