

浪涌保护器 SPD GBL

产品名称	浪涌保护器 SPD GBL
公司名称	上海续源电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:GBL 型号:GBL-B60
公司地址	上海市奉贤区柘林镇窑桥村720号第二幢107室
联系电话	18601739328 13587704219

产品详情

1、第一级保护目的是防止浪涌电压直接从lpz0区传导进入lpz1区，将数万至数十万伏的浪涌电压限制到25003000v。入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器作为第一级保护时应为三相电压开关型电源防雷器，其雷电通流量不应低于60ka。该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器。一般要求该级电源防雷器具备每相100ka以上的最大冲击容量，要求的限制电压小于1500v，称之为class i级电源防雷器。这些电磁防雷器是专为承受雷电和感应雷击的大电流以及吸引高能量浪涌而设计的，可将大量的浪涌电流分流到大地。它们仅提供限制电压（冲击电流流过电源防雷器时，线路上出现的最大电压称为限制电压）为中等级别的保护，因为class i级保护器主要是对大浪涌电流进行吸收，仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备的。第一级电源防雷器可防范10...

本产品的加工定制是否，品牌是GBL，型号是GBL-B60，标称放电电流是60，响应时间是0.1（s），最大操作电压是60KVA，最大放电电流是60KVA，温度范围是40