

# 双电源 双电源自动转换开关报价 迷你型双电源

产品名称	双电源 双电源自动转换开关报价 迷你型双电源
公司名称	乐清市柳市启松警示灯厂
价格	面议
规格参数	品牌:启晟 型号:ZZQIR-63/2P 绝缘电压:690 ( V )
公司地址	乐清市柳市镇长虹村
联系电话	86 0577 61786677 18058383733

## 产品详情

厂家供应高品质双电源 双电源自动转换开关报价 迷你型双电源批发

当常用电突然故障或停电时，通过双电源切换开关，自动投入到备用电源上，（小负荷下备用电源也可由发电机供电，）使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上。

双电源是一种由微处理器控制，用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置，可使电源连续源供电。当常用电突然故障或停电时，通过双电源切换开关，自动投入到备用电源上，（小负荷下备用电源也可由发电机供电，）使设备仍能正常运行。双电源主要分为pc级双电源（整体式）和cb级双电源（双断路器式）。pc级双电源：能够接通、承载、但不用于分断短路电流的双电源 双电源若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于pc级自动转换开关。不具备保护功能，但其具备较高的耐受和接通能力，能够确保开关自身的安全，不因过载或短路等故障而损坏，在此情况下保证可靠的接通回路。cb级双电源：配备过电流脱扣器的双电源，它的主触头能够接通并用于分断短路电流 双电源若选择具有过电流脱扣器的断路器作为执行器则属于cb级自动转换开关。具备选择性的保护功能，能对下端的负荷和电缆提供短路和过载保护；其接通和分断能力远大于使用接触器和继电器等其他元器件。

本产品的品牌是启晟，型号是ZZQIR-63/2P，绝缘电压是690（V），额定电压是220（V），额定电流是63（A），极数是2P，产品认证是CCC，开关面板尺寸是132（mm），物料编号是001，切换时间是1.5s，额定频率是50/60hz，机械寿命是10000