

丝扣 内螺纹塑料头气动角座阀 DN15-DN65

产品名称	丝扣 内螺纹塑料头气动角座阀 DN15-DN65
公司名称	济南费托克自动化阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:费托克 型号:J614F-16P
公司地址	济南市天桥区汇源华庭35-1-302室
联系电话	15966335880

产品详情

费托克自动化阀门有限公司

本公司专业生产销售：电动执行器、气动执行器、电动阀门、气动阀门、气动角座阀等

销售热线：0531-87319888

邮箱：fotork@126.com

网址：http://www.fotork.com

气动角座阀特点

气动角座阀以316不锈钢为主要制造材质，广泛用于啤酒，纺织印染和漂白，制药及医疗设备，食品加工，橡胶机械，有机和无机化工，清洗消毒高温灭菌，水处理等行业，适用于介质为水，液体，中性气体，水蒸汽，轻微腐蚀性气体及液体，与电磁阀及其他阀门相比，具有投资经济，使用安全，免维护，寿命长的特点。

气动角座阀选项参数

气缸材质：不锈钢/聚酰胺 阀座密封：ptfe（温度-20 ~+180 ）/f46（-20 ~+220 ）

选配附件：电磁阀/限位开关反馈信号/电气定位器/空气过滤减压阀

控制形式
结构

直动式
角座阀

阀体
阀芯材料

不锈钢cf8m
不锈钢

接口	g1/2-g2	阀座密封	ptef
粘度	600mm ² /s	活塞密封	fkm/nbr
介质温度	ptfe:-10 ~+180	安装	任何位置
环境温度	-10 ~+60	控制介质	空气 中性 气体 蒸汽

气动角座阀外形图

气动角座阀数据表格

接口	内孔mm	执行机械mm	a	b	c	e	f	h	a/f
g1/2	13	50	85	173	12	64	44	137	27
g3/4	20	50	95	178	12	64	44	145	32
g1	25	63	105	212	14	80	52	173	41
g11/4	32	63	120	255	16	101	60	210	50
g11/2	40	63	130	301	18	127	73	260	55
g2	50	63	150	346	20	153	86	301	70
g21/2	65	80	185	372	22	153	86	315	70

气动角座阀参数

接口英寸	内孔mm	kv值m ³ /h	最大工作压力(要求最小气源压力(bar))	执行机构尺寸mm	流向
g3/8	13	3.7	0-16	40	阀座上方
g1/2	13	4.2	0-16	50	阀座上方
g3/4	20	8.0	0-16	50	阀座上方
g1	25	19.0	0-16	63	阀座上方
g11/4	32	27.5	0-16	63	阀座上方
g11/2	40	42.0	0-16	63	阀座上方
g2	50	52.0	0-16	63	阀座上方
g21/2	65	77.0	0-14	80	阀座上方

气动角座阀外形尺寸图

接口	内孔	l	d	b	h	最大压力	气源压力	执行器规格
g1/2	15	120	95	135	150	1.6mpa	0.4-0.7bar	50
g3/4	20	130	105	135	160			50
g1	25	140	115	135	185			63
g11/4	32	150	135	135	255			63
g11/2	40	180	145	170	340			80
g2	50	195	160	180	380			80
g21/2	65	230	180	190	450			100
g3	80	255	195	230	480			125

联系方式 0531-87319888

本产品的加工定制是是，品牌是费托克，型号是J614F-16P，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，外形是微型，流动方向是单向，零部件及配件是执行器，用途是截止，驱动方式是气动，规格是DN65, DN50, DN40, DN32, DN25, DN20, DN15