

PVC屋面瓦PVC瓦塑钢瓦防腐隔热瓦挤出生产线厂家直销质量保证

产品名称	PVC屋面瓦PVC瓦塑钢瓦防腐隔热瓦挤出生产线 厂家直销质量保证
公司名称	杭州宝丽泰塑胶机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:polytech、其他、其他,其他,其他 型号: SJZS-65 板材宽度:1130 (mm)
公司地址	杭州余杭区瓶窑镇凤都村
联系电话	86 0571 88144363/88131681

产品详情

欢迎来电咨询：13732255352 林小姐

供应pvc屋面瓦挤出生产线

pvc屋面瓦挤出生产线由以下几个装置组成：

- 1、挤出机
- 2、挤出模具
- 3、定型装置
- 4、牵引装置
- 5、切割装置
- 6、料架

pvc屋面瓦挤出生产线采用衣架式平板机头，配以气动压紧的定型模使成型更为可靠，板材的厚度调整极为方便.采用与塑料波形一致的橡胶牵引辊，使牵引特别平稳。斜刃自动定长切割，确保了切口的光洁平整。

pvc屋面瓦挤出生产线参数表：

制品宽度	900	1130	1200	1300
波形	圆波	圆波	圆波	圆波

挤出机装置	sjsz-65	sjsz-65	sjsz-80	sjsz-80
挤出口模宽	1050mm	1280mm	1350mm	1450mm
辅机功率	2.2kw	2.2kw	3kw	3kw

另外，还有梯形波，也可以根据客户特殊波形需求定制模具。

pvc屋面瓦优点：

- 1、透光性：透光率达85%，透光性能好。
- 2、耐候性：表面经uv耐候处理可防止太阳光紫外线引起的树脂疲劳变黄。表面uv剂具有特殊化学键，可吸收紫外线并转化为可见光，对植物光合作用具有良好的稳定效果。
- 3、抗冲击：强度是普通玻璃的10倍
- 4、具有阻燃性
- 5、耐高温性：在摄氏-40 ° c至120 ° c温度范围内产品不会引起变形或品质劣化
- 6、轻便性：重量轻，便于搬运，且钻孔或截断安装时，不易断裂;施工简便加工良好。

pvc屋面瓦的应用：

- 1、园林、农用温室及室内养鱼大棚天窗、地窖、拱圆型屋顶及商用大棚;
- 2、现代火车站、航空港等候车厅及通道顶棚;
- 3、现代汽车站轮渡码头等公共设施的遮盖;
- 4、厂房、仓库、市场等领域采光;

本产品的品牌是polytech、其他、其他,其他,其他,型号是SJZS-65，板材宽度是1130（mm），板材厚度是1-3（mm），挤出能力是250（kg/h），生产速度是1.5（m/min），可生产板材类型是PVC板，可生产板材层数是多层板，售后服务是负责安装调试，规格是1130，重量是15000，生产能力是60-300，适用原料是PVC