

5-10mm焦粒净水专用焦炭 可免费那样

产品名称	5-10mm焦粒净水专用焦炭 可免费那样
公司名称	巩义市宇泰净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	灰份:10 (%) 挥发份:1 (%) 硫份:0.5 (%)
公司地址	河南省郑州市巩义市夹津口镇
联系电话	86-037169599978/63237666 15038379267

产品详情

焦炭（执行标准：中华人民共和国城镇建设行业标准（cj/t43-2005）是选用山西晋城和河南焦作两大矿区的优质焦炭为原料。经破碎、筛分、水洗加工而成。焦炭滤料特点是：固定碳含量高、密度大、强度大、外观光泽度好、化学性能稳定、具有较好的固体颗粒保持能力，能可靠的提高悬浮颗粒的清除。焦炭滤料不含有毒有害物质，在酸性、中性水中均不溶解。焦炭滤料抗压耐磨性强，有足够的比表面积和合理的粒径级配。由于焦炭滤料具有较好的固体颗粒保持能力，因此能够可靠的提高悬浮颗粒清除能力。焦炭滤料适用于生活饮用水及工业用水的过滤。

巩义市宇泰净水材料有限公司电话：0371-69599978 传真：0371-69591588 手机：18939572788
销售部：王小姐 网址：<http://www.gyytjscl.com>

产品介绍：

焦炭主要用料为烟煤，而烟煤在隔绝空气的条件下，加热到950-1050℃，经过干燥、热解、熔融、粘结、固化、收缩等阶段最终制成焦炭，这一过程叫高温炼焦（高温干馏）。由高温炼焦得到的焦炭用于高炉冶炼、铸造和气化。焦炭由烟煤经高温炼焦过程制得，主要用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌等有色金属的鼓风炉冶炼，起还原剂、发热剂和料柱骨架作用。

在中国，不少煤田产有天然焦炭，即“天然焦”，多用来作燃料。地下煤层受到岩浆侵入时，在高温的烘烤和岩浆中热液挥发气体等的影响下，受热干馏变形成了焦炭。地下煤层自燃，也可以形成天然焦炭。天然焦炭，其颜色灰至深灰色，多孔隙，有时可呈六方柱状。与人工焦炭比较，体重大、气孔小、致密。

焦炭物理性质包括焦炭筛分组成、焦炭散密度、焦炭真相对密度、焦炭视相对密度、焦炭气孔率、焦炭比热容、焦炭热导率、焦炭热应力、焦炭着火温度、焦炭热膨胀系数、焦炭收缩率、焦炭电阻率和焦炭透气性等。

本产品的灰份是10（%），挥发份是1（%），硫份是0.5（%），产地是巩义，固定碳是95（%），全水分是0.6（%），粒度是5-10mm（%），CAS是行标