

矿用防爆摄像仪云台一体机

产品名称	矿用防爆摄像仪云台一体机
公司名称	陕西斯贝尔电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:KBA113A
公司地址	陕西 西安市雁塔区 太白南路269号中天国际A座
联系电话	02989281115 13892855184

产品详情

产品特点 应用在煤矿、矿井等高危场所 外壳采用不锈钢材料制造 直立安装 防护罩、摄像机、云台集成 高分辨率黑白摄像机 带冷光投射灯 350°最大水平转动范围 +90° ~ -90° 垂直转动 视窗采用坚固的钢化平板玻璃 采用支架安装或基座安装 防护等级达ip66

产品描述kba113a 矿用防爆摄像仪云台一体机是最新的防爆监控设备，它融合了众多的优点，凭借成熟的设计理念，使得矿用监控设备的易用性和可操作性得到有效提升。该产品可单独应用在具有易燃易爆气体的矿山、矿井环境中。

机体采用一体化结构设计，集高清晰黑白摄像机、六倍变焦镜头、全方位云台于一身，云台与摄像仪之间无外连接线缆，能作水平、垂直、全方位旋转。

冷光投射灯提高低照度环境下的监视效果。

供电电压127vac。

具备8°/sec的水平转速，270°或者350°的水平转角；8°/sec的垂直转速，-45°~+45°或者-90°~+90°垂直转角。配合ktg102-127矿用隔爆光端机，可以实现光纤远距离高品质传输。

不锈钢构造，能在0 到+40 温度条件下长时间稳定工作。视窗采用特殊的钢化平板玻璃制作，在坚固耐用的同时，保证了画质的清晰。

安装方便，可选用固定支架、基座、立柱、塔架方式安装。

建议使用的配套设备ktg102-127 矿用隔爆光端机系列

认证防爆标志 exd 防爆合格证号 2072976煤安标志号 mak070006生产许可证编号 xk06-123-00251

机械指标材质 不锈钢304 或者316l防护等级 ip66水平转动 270° 或者350° 垂直转动 +90° ~ -90° 或者+45° ~ -45° 水平转动速度 8°/s垂直转动速度 8°/s视窗 厚度16mm视窗面积

66mm出线孔数量 2出线孔螺纹规格 m24x1.5单位重量 25kg运输重量 35kg安装方式
固定支架、基座、立柱

环境指标大气压力 86 ~ 106kpa环境温度 0 ~+40 相对湿度 u95%rh(+25)

电气指标输入电压 127vac, 50/60hz输入电压范围 -25%~+10%工作电流 1a功耗 67w冷光灯投射距离 20
米冷光灯投射角度 30 ° 控制方式 电压驱动云台驱动电压 127vac镜头驱动电压 6vdc~12vdc红外灯供电电压
127vac冷光灯供电电压 127vac电气连接 14芯综合电缆连接视频、电源、控制云台控制 5芯电缆镜头控制
4芯电缆视频输出 同轴电缆电源输入 2芯电缆

摄像机及镜头参数制式 ntsc, pal扫描方式 2:1隔行扫描图像传感器 1/2 ccd同步系统 内同步视频输出
复合视频, 1vp-p, 75 线数 570线最低照度 0.0003lux, f1.4信噪比 50db焦距 8mm~48mm光圈 f1.2~560视角
44.6 ° (wide) / 8.0 ° (tele)

本产品的型号是KBA113A