

# 美孚黑霸王机油-Mobil Delvac Super 1300 C,原厂正货假一赔十

产品名称	美孚黑霸王机油-Mobil Delvac Super 1300 C,原厂正货假一赔十
公司名称	佛山市邦润贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美孚 API级别:CH-4 闪点:230 ( )
公司地址	佛山市南海区桂城街道夏南路61号创越时代文化创意园4号楼602-603室
联系电话	18138377082

## 产品详情

### 美孚黑霸王™ (mobil delvac™ super 1300 c)

高性能柴油发动机油

产品简介

美孚黑霸王™是高性能柴油发动机油，它可为在严苛条件下运行的高速路与非高速路应用提供有资认证的发动机保护。埃克森美孚推荐美孚黑霸王用于卡车运输、矿业、建筑、采石及农业领域的广泛重型应用与操作环境。

特性与优点

美孚黑霸王拥有的技术能在现代和较老的柴油引擎中表现出优异性能。主要优点包括：

特性稳定及耐久稳定性

总碱值保持

优异的剪切稳定性

卓越的清净/分散性

部件的兼容性

控制油泥与沉淀

沉淀控制

帮助减少耗油量和防止磨损

发动机清洁、使用寿命持久

垫片和密封件使用寿命持久

## 应用范围

埃克森美孚推荐其用于：

中国，欧洲、日本和美洲制造商生产的自然进气与涡轮增压柴油动力设备公路用轻型及重载卡车非公路用工业，包括：建筑业、采石、采矿业和农业

## 规格与认可

埃克森美孚黑霸王符合或超越以下要求：10w-3015w-4020w-50 x

cummins ces 20076 -

埃克森美孚黑霸王获得以下制造商的认可： -

man m 3275-1 -

埃克森美孚推荐埃克森美孚黑霸王使用的应用范围要求： x

acea e2 -

volvo vds-2 x

volvo vds -

## 典型特性

等级, astm d 4020w-50

cst @ 40 ° c 70

cst @ 100 ° c 10.7

粘度指数, astm d 2270 138

硫酸灰份, wt%, astm d 874 1.2

总碱值, mg koh/g, astm d 2896 9.9

倾点, ° c, astm d 97 -27

闪点, ° c, astm d 92 220

密度@ 15 ° c kg/l, astm d 4052 0.88

## 健康与安全

根据现有数据显示, 在本产品的使用过程中, 不会对人体健康产生不良影响, 但在使用过程中需遵循物料安全数据表 (msds) 上所提供的指引。有关物料安全资料表可向当地经销部门或上网获取。除指定的用途外, 本产品不应用于其它用途。如需处理用过的产品, 注意保护环境

佛山市邦润贸易有限公司 - 佛山地区专业润滑油一站式供应商

[www.fs-caltex.com](http://www.fs-caltex.com)

0757 - 86300278

长久经营, 诚信为本, 质量保证, 假一赔十!

本产品的品牌是美孚, API级别是CH-4, 闪点是230 ( ), 粘度等级是15W-40, 倾点是-25 ( ), 机

械杂质是无，适用类型是卡车，水分是无，SAE等级是15W40，质量等级是其它