

# 卓越EXLUB WX-M万向节用脂 耐热性 抗载荷性

产品名称	卓越EXLUB WX-M万向节用脂 耐热性 抗载荷性
公司名称	东莞市卓越润滑科技有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	型号:EXLUBWX-M 品牌:EXLUB 使用温度范围 : -30 ~ 180
公司地址	东莞市南城区黄金路天安数码城F区1栋1004
联系电话	086-076922286998 18002912267

## 产品详情

产品名称：万向节用脂

产品型号：汽车万向节润滑脂

产品包装：16kg/桶；5kg/桶

产品订购数至少：5kg

产品特点：

1.采用二硫化钼极压锂配方的润滑脂，适用于汽车等速万向节等高负载滑动部位。 2.采用有机钼和极压剂的低摩擦配方，特别适用于汽车等速万向节内球笼。 3.采用二硫化钼和极压剂配方，耐热性及抗载荷性出色，特别适用于汽车等万向节外球笼。

使用方法：

1.所加注的润滑量要适当2.注意防止不同种类、牌号及新旧润滑脂的混用3.注意定期加注和更换润滑脂，在加换新脂时，应将废润脂挤出，直到在排脂口见到新润滑脂时为止。加脂过程务必保持清洁，防止机械杂质、尘埃和砂粒的混入。

4.在库房存储时，温度不宜高于35℃，包装容器应密封，不能漏入水分和外来杂质。当开桶取样品或产品后，不要在包装桶内留下孔洞状，应将取样品后的脂表面抹平，防止出现凹坑，否则基础油将被自然重力压挤而渗入取样留下的凹坑，而影响产品的质量。

应用范围：

卓越润滑科技 汽车万向节润滑脂产品型号及参数：

产品型号	软硬度	基础油	稠化剂	使用温度范围	用途及特点
exlub wx	1 2	矿物油	锂皂	-30 ~ 150	采用二硫化钼极压锂配 用于汽车等速万向节等高 。
exlub wx-y	采用有机钼和极压剂的低摩擦配方，特别适用于汽车等速万向节内球笼。				
exlub wx-m	聚脲	-30 ~ 180	采用二硫化钼和极压剂配方，耐热性及抗载荷性出色，特别适用于汽车等速万向节外球笼。		

网址：<http://www.zyexlub.com/>

温馨提示：我司可免费供样品试用，邮费到付。您可向我司索取免费样品，试用满意之后，再进行订购。我司产品报价均包含运费、含税。

本产品的型号是EXLUBWX-

M，品牌是EXLUB，使用温度范围 是-30 ~ 180，稠化剂是聚脲，基础油是矿物油