圆形磁铁 钕铁硼强磁 吸铁石 强力磁铁 磁钢 3*3 金银检测小磁铁

产品名称	圆形磁铁 钕铁硼强磁 吸铁石 强力磁铁 磁钢 3*3 金银检测小磁铁
公司名称	上海尊程机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品名:钕铁硼 矫顽力:860-915（KA/m） 剩磁:1.17-1.21（T）
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3209号－211（注册地址）
联系电话	021-51035787 13585610540

产品详情

产品名称：强力磁铁 强磁 永磁王 学名 钕铁硼磁铁

公　差：+-（0-0.2mm）单位 毫米

镀　层：镀镍　　(可订做各种镀层)

性能牌号：n35　　（可订做各种牌号）

充磁方向：厚度方向充磁,n s极在最大两个面上

工作温度：最大80摄氏度 （可订做各种耐温）

产品详情：磁铁一个，价格为单个强磁的价格

注意事项：磁性很强小心夹手 小心易碎 干燥常温保存

烧结钕铁硼产品用途广泛，您可以拿来设计高效率的电动机、发电机、高级音响设备，核磁共振设备，各种仪器仪表设备，还可以用来吸住一些常用的铁制工具方便使用。放几块磁铁在汽车里，可以固定纸巾盒在车顶。

第三代稀土永磁钕铁硼是当代磁铁中性能最强的永磁铁。其潜在的磁性能极高，能吸起相当于自身重量千倍的重物。钕铁硼磁铁的机械性能较其它磁铁要好，更易于切割和钻孔及复杂形状加工。其不足之处是温度性能不佳，在高温下使用磁损失较大，最高工作温度较低。一般为80摄氏度左右，在经过特殊处理后，其最高工作温度可达200摄氏度。由于材料中含有大量的钕和铁，故容易锈蚀也是它的一大弱点。所以钕铁硼磁铁必须进行表面涂层处理。可电镀镍(ni)， 锌(zn)， 金(au)， 铬(cr)， 环氧树脂(epoxy)等。

注意：严禁使用在水表电表煤气表上，做任何非法使用！

该物体可能会对水表，电度表，煤气表等一些计量设备存在影响，使其计量不准确，因此，可能会有一些违法事件的发生，列如：放在电度表附近使其变慢，少交电费等事件，使国家蒙受损失，所以，严禁用作违法犯罪活动，本店对非法使用该物品产生的一切法律后果一概不负责任

钕铁硼应用范围电声领域：扬声器、受话器、传声器、报警器、舞台音响、汽车音响等。电子电器：永磁机构真空断路器、磁保持继电器、电度表、水表、计声器、干簧管、传感器等。电机领域：vcm、cdd vd－rom、发电机、电动机、伺服电机、微形电机、马达、振动马达等。机械设备：磁分离、磁选机、磁吊、磁力机械等。医疗保健：核磁共振仪、医疗器械、磁疗保健品、磁化节油器等。其它行业：磁化防蜡器、管道除垢器、磁夹具、自动麻将机、磁性锁具、门窗磁、箱包磁、皮具磁、玩具磁、工具磁、工艺礼品包装等。

使用和购买前建议仔细阅读磁铁常识

1. 圆形 daxb(a是直径，b是厚度)磁极都是大的圆面不在侧面，长方形 faxbxc（a是长 b是宽 c是高）磁极在axb面，单位都是mm(毫米)，图片拍摄角度不同显示尺寸与实际大小有区别，宝贝标题有标注尺寸大小请看清楚大小购买，不要收到说太小之类的话，也可咨询客服了解。

2. 强磁易碎，分开和使用的时候千万注意，吸东西不要还有点距离直接松手让他自己吸附（要慢慢放吸上去），二快强磁也不能还有点距离直接松手相吸，有可能会造成碎裂、掉角，分开时垂直很难分开，需要左右搓开、滑开。请勿直接碰撞以免碎屑伤人。

3.强磁磁性很强，使用完毕以后存放，几块相吸一起的时候千万小心滑吸一起，不要夹伤。

4. 镀镍强磁易氧化，勿与水接触，勿存放于潮湿以及腐蚀性环境。

5.本店所卖的强磁的耐温均为最高耐温80度，勿存放于高温环境(需要订做高温的可以联系客服咨询，可订做100 150 200 250 500等耐温)。

6. 银行卡、手机等受磁场影响会失效、损坏的产品，不要和强磁一起存放、或靠近强磁，保持距离。

7.强磁的磁性很强，体积不大，请勿让儿童接触，请存放于儿童无法碰触的地方，以免儿童夹伤、吞食。

本产品的品名是钕铁硼，矫顽力是860-915（KA/m），剩磁是1.17-1.21（T），内禀矫顽力是≥955（KA/m），最大磁能积是263-279（KJ/m3），材料牌号是N35，工作温度是80（℃）