

# XBD-HY卧式消防泵 XBD-HY卧式消防泵组

产品名称	XBD-HY卧式消防泵 XBD-HY卧式消防泵组
公司名称	杭州雪弗龙机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:山楠 型号:XBD5.0/10-HY 材质:铸铁
公司地址	浙江省杭州市拱墅区康中路16号1幢2层215室
联系电话	86 0571 28908669 18989864701

## 产品详情

### 一、产品概述：

xbd-w型卧式单级单吸消防泵组，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用，主要用于消防系统管道增压送水，也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。

本司生产的xbd-w型消防泵组其性能、技术条件符合国家新颁布的gb6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求，产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格，获得上海市消防产品认可证书。

本司产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

### 二、产品特点：

- 1、结构紧凑、外形美观，占地面积小。
- 2、运行平稳，噪音低，组件同心度高。
- 3、采用先进水力模型，效率高，性能出色。
- 4、轴封采用优质机械密封，具有耐磨损，无泄漏，使用寿命长等特点。
- 5、泵进口为水平方向，出口为垂直向上结构，便于管路布置。
- 6、维修方便，毋须拆卸管道，只要拆下泵盖螺母，取出电机及传动组件即可进行维修。

### 三、技术参数：

流量：5-100l/s；

压力：0.10-1.25mpa；

功率：1.1-250kw；

转速：980-2900r/min；

口径：50-300；

温度范围：80。

#### 四、型号意义：

xbd-w型卧式单级单吸消防泵性能参数：

型号	流量q(l/s)	出口压力(mpa)	转速n(r/min)	功率p(kw)	效率 (%)
xbd3.0/5-50(65)	5	0.30	2900	4	63
xbd3.2/5-50(65)		0.32			
xbd3.4/5-50(65)		0.34			
xbd4.6/5-50(65)	5	0.46	2900	7.5	58
xbd4.8/5-50(65)		0.48			
xbd5.0/5-50(65)		0.50			
xbd7.6/5-50(65)	5	0.76	2900	15	50
xbd7.8/5-50(65)		0.78			
xbd8.0/5-50(65)		0.80			
xbd11/5-50(65)	5	1.10	2900	30	40
xbd12/5-50(65)		1.20			
xbd12.5/5-50(65)		1.25			
xbd3.0/10-65(80)	10	0.30	2900	7.5	71
xbd3.2/10-65(80)		0.32			
xbd3.4/10-65(80)		0.34			
xbd4.6/10-65(80)	10	0.46	2900	15	67
xbd4.8/10-65(80)		0.48			
xbd5.0/10-65(80)		0.50			
xbd7.6/10-65(80)	10	0.76	2900	22	59
xbd7.8/10-65(80)		0.78			
xbd8.0/10-65(80)		0.80			
xbd11/10-65(80)	10	1.10	2900	37	54
xbd12/10-65(80)		1.20			
xbd12.5/10-65(80)		1.25			
xbd3.0/25-80(100)	25	0.30	2900	15	76
xbd3.2/25-80(100)		0.32			
xbd3.4/25-80(100)		0.34			
xbd4.6/25-80(100)	25	0.46	2900	22	74
xbd4.8/25-80(100)		0.48			
xbd5.0/25-80(100)		0.50			
xbd7.6/25-80(100)	25	0.76	2900	37	69
xbd7.8/25-80(100)		0.78			

xbd8.0/25-80(100)		0.80			
xbd11/25-80(100)	25	1.10	2900	75	69
xbd12/25-80(100)		1.20			
xbd12.5/25-80(100)		1.25			
xbd13/25-80(100)	25	1.30	2900	90	57
xbd14/25-80(100)		1.40			
xbd15/25-80(100)		1.50			
xbd3.0/45-100(125)	45	0.30	2900	22	73
xbd3.2/45-100(125)		0.32			
xbd3.4/45-100(125)		0.34			
xbd4.6/45-100(125)	45	0.46	2900	37	77
xbd4.8/45-100(125)		0.48			
xbd5.0/45-100(125)		0.50			
xbd7.6/45-100(125)	45	0.76	2900	55	80
xbd7.8/45-100(125)		0.78			
xbd8.0/45-100(125)		0.80			
xbd11/45-100(125)	45	1.10	2900	90	70
xbd12/45-100(125)		1.20			
xbd12.5/45-100(125)		1.25			
xbd2.8/55-150(200)	55	0.28	1450	30	78
xbd3.0/55-150(200)		0.30			
xbd3.2/55-150(200)		0.32			
xbd4.6/55-150(200)	55	0.46	1450	45	75
xbd4.8/55-150(200)		0.48			
xbd5.0/55-150(200)		0.50			
xbd7.6/55-150	55	0.76	2900	75	76
xbd7.8/55-150		0.78			
xbd8.0/55-150		0.80			
xbd11/55-150	55	1.10	2900	110	73
xbd12/55-150		1.20			
xbd12.5/55-150		1.25			
xbd13/55-150	45	1.30	2900	110	80
xbd14/55-150		1.40			
xbd15/55-150		1.50			
xbd4.6/100-200	100	0.46	1450	75	81
xbd4.8/100-200		0.48			
xbd5.0/100-200		0.50			
xbd3.0/150-250	150	0.30	1450	75	80
xbd3.2/150-250		0.32			
xbd3.4/150-250		0.34			
xbd4.6/140-250	140	0.46	1450	90	72
xbd4.8/140-250		0.48			
xbd5.0/140-250		0.50			
xbd2.4/200-300	200	0.24	970	75	81
xbd2.6/200-300		0.26			
xbd2.8/200-300		0.28			
xbd2.8/200-300(350)	200	0.28	1450	90	84
xbd3.0/200-300(350)		0.30			
xbd3.2/200-300(350)		0.32			
xbd4.0/200-300	200	0.40	970	132	84
xbd4.2/200-300		0.42			

xbd4.4/200-300		0.44			
xbd4.6/160-300	160	0.46	1450	110	78
xbd4.8/160-300		0.48			
xbd5.0/160-300		0.50			
xbd4.6/200-350	200	0.46	1450	160	83
xbd4.8/200-350		0.48			
xbd5.0/200-350		0.50			
xbd2.8/300-400	300	0.28	1450	132	76
xbd3.0/300-400		0.30			
xbd3.2/300-400		0.32			
xbd2.8/330-500	330	0.28	1450	160	78
xbd3.0/330-500		0.30			
xbd3.2/330-500		0.32			

本产品的品牌是山楠，型号是XBD5.0/10-HY，材质是铸铁，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，流量是10（L/S），压力是5（MPa），转速是2900（r/min），功率是5000（w），必需汽蚀余量是0，效率是67（%），叶轮结构是半开式，叶轮数目是1，规格是XBD5.0/10-HY