

可升降式流水线、双PVC流水线、可移动流水线

产品名称	可升降式流水线、双PVC流水线、可移动流水线
公司名称	张家港苏福精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 承载重量:0-100 (kg) 型号:SF001
公司地址	江苏 张家港市 经济开发区
联系电话	051258913121 13962205237

产品详情

苏福为众多行业提供工业自动化系统从产品的研发到工业工艺自动化系统的实现，为全中国的客户提供完整的工程解决方案。业务范围包括光电行业等的自动化生产设备、专机及物流装置、系统等非标设备，及工业服务。

欢迎来电咨询：13962205237，更多产品信息可登入本公司企业网站：www.sufupm.com 了解咨询！

公司产品实例展示：

产品名称：流水线

适用范围：该产品主要用于电子、家电、通讯、计算机、线路板、仪表、家具、服装、汽车、轮胎、食品、饮料的生产、组装、检测、包装等。产品类型：线体长度l：2m-50m，线体宽度w：150mm-1500mm，线体高度h：750mm。线体速度v：1-12m/min，可根据客户生产需要而定。技术参数：皮带流水线（szhq-0001）由动力系统、控制系统、pvc输送带、传动系统、铝型材框架组成，另行配备了独立工作台、电源插座、气路辅助设施。产品说明：皮带流水线又叫皮带输送线，是组成有节奏的流水作业线所不可缺少的经济型物流输送设备。皮带机按其输送能力可分为重型皮带输送线，如矿用皮带输送线，轻型皮带流水线，如用在电子塑料，食品轻工，化工医药等行业。皮带输送线具有输送能力强，输送距离远，结构简单易于维护，能方便地实行政序化控制和自动化操作。

一、动力装置：

a、线体动力采用1hp台湾东力减速马达，配爱德利变频调速器，速度为1-4m/min变频可调。

二、线体结构：

a、机身导轨采用40*70铝扁通制作。

b、支架采用40*40铝材制作，并设可调脚杯。

c、上托板采用1.2mm镀锌板承托。回程托辊每2米装1套3/4 ”

镀锌托辊。

d、输送带采用2mm厚绿色pvc防静电输送皮带。

e、线槽采用40*80铝通制作，每工位放置一个220v二位三孔插座。

f、气管采用3/4 镀锌管制作，每工位配1/2 快速气接咀1只。

g、线体为长条工作台式，40*40铝材支撑，台面采用18mm美耐板，贴绿色2mm普通胶皮制作，胶皮包边。

h、设有40w单支带罩日光灯，灯管采用飞利浦牌，通长排列。

l、置物台采用18mm白色美耐板制作，四周包边。

为方便您准确快速获知产品信息及动态请致电13962205237咨询了解谢谢。~

本产品的加工定制是是，承载重量是0-100（kg），型号是SF001，类型是皮带输送线，皮带类型是pvc皮带，材质是铝合金，驱动是电机驱动