

201不锈钢驳接爪/玻璃抓/幕墙/雨棚配件 接驳爪250型四爪套 A型

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 201不锈钢驳接爪/玻璃抓/幕墙/雨棚配件 接驳爪250型四爪套 A型 |
| 公司名称 | 姜堰区鑫红金属制品厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 产品:幕墙主体及配件 材质:201 产地:姜堰区兴泰工业园区 |
| 公司地址 | 兴泰镇三里泽村 |
| 联系电话 | 13285245525 |

产品详情

产品信息 品牌：鑫红 材质：201# 型号：250型 规格：四爪
驳接头：标配夹12mm（另有夹16mm,20mm等） 加工工艺：硅溶胶精密铸造
表面处理：镜面抛光（另可做哑光、拉丝、氟碳涂层） 常用型号：150,160,200,220,250,300型等
产品包含：爪件，驳接头，转接件
产品用途：用于玻璃幕墙、雨棚、楼梯扶手、岗亭、公交站台等玻璃工程

厂家直销，大量现货，欢迎咨询选购！联系电话：18652699375 13285245525

姜堰区鑫红金属制品厂以“质量求生存，诚信求发展”为宗旨。不断创新、加强管理、提高品质、持续改进。现已成为国内各行业的佼佼者，成为建筑行业的首选产品和指定品牌。

不锈钢幕墙配件：不锈钢驳接爪、不锈钢驳接头，不锈钢转接件等

温馨提示

网上标价为套价，包含驳接头，爪件，转接件。

产品名称：不锈钢驳接爪四爪套装（1件驳接爪、4件驳接头、1件转接件）

标配驳接头夹m12头，转接件外套为镀锌铁。

产品材质：304 201

产品型号：150型 160型 200型 220型 250型 300型 3060型（80型 100型 120型 210型 2540型 3040型等系列库存极少量大需要定做）

产品类型：四爪 三爪 两爪180° 两爪90° 长单爪（配合两爪90°使用） 短单爪（配合两爪180°使用）

产品重量：为铸造后毛坯重量，表面处理会有极小损耗

产品表面：镜面 拉丝 珍珠砂 氟碳涂层

产品应用：用于玻璃幕墙、雨棚、楼梯扶手、玻璃岗亭、公交站台等连接工程。

产品特点：

点支式玻璃幕墙的特性

(1)通透性好：玻璃面板仅通过几个点连接到支撑结构上，几乎无遮挡，透过玻璃视线达到最佳，视野达到最大，将玻璃的透明性应用到极限。

(2)灵活性好：在金属紧固件和金属连接件的设计中，为减少、消除玻璃板孔边的应力集中，使玻璃板与连接件处于铰接状态，使得玻璃板上的每个连接点都可自由地转动，并且还允许有少许的平动，用于弥补安装施工中的误差，所以点支式玻璃幕墙的玻璃一般不产生安装应力，并且能顺应支撑结构受荷载作用后产生的变形，使玻璃不产生过度的应力集中。同时，采用点支式玻璃幕墙技术可以最大限度地满足建筑造型的需求。

(3)安全性好：由于点支式玻璃幕墙所用玻璃全都是钢化的，属安全玻璃，并且使用金属紧固件和金属连接件与支撑结构相连接，耐候密封胶只起密封作用，不承受荷载，即使玻璃意外破坏，钢化玻璃破裂成碎片，形成所谓的“玻璃雨”，不会出现整块玻璃坠落的严重伤人事故。

(4)工艺感好：点支式玻璃幕墙的支撑结构有多种形式，支撑构件加工精细、表面光滑，具有良好的工艺感和艺术感，因此，许多建筑师喜欢选用。

(5)环保节能性好：点支式玻璃幕墙的特点之一是通透性好，因此在玻璃的使用上多选择无光污染的白玻、超白玻和低辐射玻璃等，尤其是中空玻璃的使用，节能效果更加明显。

与普通玻璃区别

(1)结构形式：点式玻璃幕墙是采用计算机设计的现代结构技术和玻璃技术相结合的一种全新建筑空间

结构体系，幕墙骨架主要由无缝钢管、不锈钢拉杆(或再加拉索)和不锈钢爪件所组成，它的面玻璃在角位打孔后，用金属接驳件连接到支承结构的全玻璃幕墙上。而一般玻璃幕墙则多为平面框式、竖向杆件受力体系的结构。

(2)玻璃固定形式：点式玻璃幕墙的玻璃是用不锈钢爪件穿过玻璃上预钻的孔得以可靠固定的，而一般玻璃幕墙，如全隐式或半隐式都是用结构胶粘接固定在框架上的。

(3)构件加工：点式玻璃幕墙的主要金属构件，均需车钻、冲压机床的精密加工，成批工厂化生产，现场安装精度高而质量好。而一般玻璃幕墙的铝合金多在施工现场就地赖电动机具制作，加工略嫌粗糙，精度不高，效能低。

(4)玻璃品种与规格：点式玻璃幕墙所用的玻璃多为低辐射或白钢化中空玻璃，且对解决城市光污染有一定效果，玻璃规格限制不是那么严格。而一般玻璃幕墙常采用镀膜反射玻璃，玻璃规格一般偏小。

本产品的产品是幕墙主体及配件，材质是201，产地是姜堰区兴泰工业园区，规格是250（mm），结构形式是点支式，换气方式是外通风，类别是开放式