

# onick 1500ARC先测距仪

产品名称	onick 1500ARC先测距仪
公司名称	武汉欧卡科技有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	品牌:onick 型号:1500ARC 测量范围:4-1500
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	13317186832

## 产品详情

onick 1500arc双目激光测距仪

产品名称：onick 1500arc双目激光测距仪

品牌：onick(欧尼卡)

型号：1500arc

## ?.???

onick 1500arc双目激光测距仪（以下简称测距仪），结合了普通望远镜和激光

测距仪的功能，在观察物体的同时，可测量在一定距离范围内物体的距离，并具有测

距时间快、显示距离直观、耗电省，不使用时自动断电等特点。该测距仪激光发射功

率小，对人眼安全；不需合作目标，可对任意物体测距；体积小、外形美、重量轻，

便于携带；机内使用一节3v电池，更换方便。利用“rain”模式，即使雨天也不影

响测距；利用“>150”模式，可消除近距离电线、树枝等小目标的影响。

该测距仪广泛用于高尔夫球、打猎等体育、野外活动的距离测量；也广泛用于电

杆、桥梁和建筑工地的距离测量；还可用于一般的地形测量、仓储测量等。

## 二.主要性能：

2.1 测距范围：5—1200 m，5—1500，5—1800；

2.2 测距方式：半导体激光测距(对人眼无害)；

2.3 测距误差： $\pm 1\text{m} \pm 0.1\%$ ；

2.4 测距显示方式：视野内lcd显示；

2.5 有效物镜口径：42 mm；

2.6 膜系：镀多层膜；

2.7 出瞳直径：7 mm；

2.8 出瞳距离：16 mm；

2.9 对焦方式：中轴调焦；

2.10 望远镜倍率：8 x；

2.11 在1000 m之视野为122 m(视场 $7^\circ$ )；

2.12 测距模式: rain、relf、>150，无显示（标准模式）；

2.13 电源：3v(不含)；

尺寸：173x135x64mm；

2.15 重量：1279g；

2.16 防水性: 防雨淋

### 三.使用注意事项：

- 1.不要拆开测距仪，以免损坏内部电路。
- 2.不要用手擦拭玻璃表面，请用专用擦镜布擦拭。外表面用柔软的布擦拭。
- 3.不要倒装电池。
- 4.长时间不使用时应取出电池。
- 5.不使用时应存放在干燥的地方。
- 6.应在温度为-20 ~ +40 范围内使用。
- 7.两个按键不要同时使用。
- 8.只有有资格的人员才可以维修本激光测距仪。请不要私自拆卸和维修，否则承诺的售后服务条款不再有效。

### 四.附件：

- 皮盒 . . . . . 1个
- 背带 . . . . . 1条
- 擦镜布 . . . . . 1张
- 使用说明书 . . . . . 1本

