

洗砂机 沙石生产线 洗砂设备

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 洗砂机 沙石生产线 洗砂设备 |
| 公司名称 | 河南省科兴重工机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:科兴重工 型号:XSD2816 |
| 公司地址 | 河南省郑州市西四环266号 |
| 联系电话 | 0371-67857931 13837193123 |

产品详情

我公司生产的xsd系列洗砂机是一种轮斗式洗选设备，可清洗分离砂石中的石粉泥土，其新颖的密封结构，可靠的传动装置，确保了清洗脱水的效果，是配合制砂机使用的一种高效洗砂设备。

洗砂机具有洗净度高，结构合理，处理量大，功耗小，洗砂过程中砂子流失少，尤其是洗砂机传动部分均与水、砂隔离，故其故障率大大低于目前常用洗砂机，是国内洗砂行业升级换代的最佳选择。

洗砂机工作原理：洗砂机工作时，电机通过三角带、减速机、齿轮减速后带动叶轮缓慢转动，砂石有给料槽进入洗槽中，在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖砂石表面的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水；同时加水，形成强大水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，完成清洗作用。干净的砂石由叶片带走，最后砂石从旋转的叶轮

倒入出料槽，完成砂石的清洗作用。

洗砂机规格与性能参数表：

| 洗砂机型号 | xsd2610 | xsd2816 | xsd3016 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 叶轮规格(mm)(外径×宽度) | 2600×1000 | 2800×1600 | 3000×1600 |
| 叶轮转速(r/min) | 1.178 | 1.177 | 1.179 |
| 处理量(t/h) | 20-50 | 30-60 | 50-120 |

| | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 进料粒度(mm) | 10 | 10 | 10 |
| 电机功率(kw) | 5.5 | 7.5-11 | 11-15 |
| 减速机型号 | zq50-50-i-z | zq65-50-i-z | zq65-50-i-z |
| 外型尺寸 (mm) (长 × 宽 × 高) | 3255 × 1982 × 2690 | 3540 × 3000 × 2880 | 3845 × 3000 × 3080 |

科兴重工的售后服务

售后服务

科兴人始终秉承“一切为了客户的荣耀，我们追求优异，打造质量，在双赢中成长。”的经营理念，踏踏实实做好客户的售前，售中，和售后服务工作，为客户提供温馨服务。我们的服务网络到达我们产品销售的每一个地方。只要客户有什么需要，我们的服务人员就会在24内给予客户满意的答复。

客户购机前，公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地，设计最佳流程和方案；购机后，将免费指派专门的售后服务人员，达到现场指导客户安装调试，协助客户规划和管理设备，直到用户满意为止。公司不仅有技艺精湛，经验丰富的售后队伍，还紧跟时代潮流，开创同行电子商务先河，实施互联网销售，跟踪作业服务，不仅为公司产品做了广泛的宣传，更有利的为客户的售后提供了便利服务。

售前服务：（1）设备型号的选择（2）根据客户的特殊要求，设计制造产品。（3）为客户培训技术人员（4）公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地，设计最佳流程和方案。

售中服务（1）产品的验收（2）协助客户拟定施工方案，

售后服务

科兴公司以精湛的工艺和先进的技术水平赢得了许多荣誉，科兴公司更是视质量为生命，以用户为上帝。因为用户就是我们的一切。我们将会一直遵循对每一道工序负责，对每一台产品负责，对每一位客户负责的质量方针，竭诚为用户服务。我们所做的一切将全力为您着想。我们深信：对您奉献一颗真诚的心同样会得到真诚的回报

我们的主要职责：一负责对订购我公司产品的用户，组织，协助、实施售后服务。二组织公司有关部门收集客户反馈意见，及时制定实施方案，解决客户实际问题。三根据用户需要，公司免费指派专门的工程技术人员到用户现场为用户规划场地，设计最佳流程和方案。四成套设备安装完毕后，留下1-2名专职人员免费协助客户现场生产1个月，为客户免费培训技术人员，到用户满意为止。五公司提供完善的售后服务手册。公司常年及时提供产品易损件。

公司拥有四十多位专业技术售后服务人员长期驻外为客户检测服务。

您可以拨打我们全国售后服务电话0371-67857930 67857932

本产品的加工定制是是，品牌是科兴重工，型号是XSD2816，别名是洗砂机，用途是洗沙，给料粒度是10（mm），电动机型号是ZQ40-50-L-Z，电动机功率是11-15（kw），外形尺寸是3845 × 3000 × 3080（mm），重量是4.2（t），槽型是顺流槽，螺旋转速是1.179r/min，水槽坡度是0，旋流器类型是铸铁旋流器