

大力士牌 云石胶 8 (g/cm³)

产品名称	大力士牌 云石胶 8 (g/cm ³)
公司名称	揭阳市榕城区东升凌泰五金塑料制品厂
价格	面议
规格参数	密度:8 (g/cm ³) 成膜时间:2 (小时) 产地:武汉
公司地址	揭阳市榕城区东升龙石工业区
联系电话	86-06638287286 13954942695

产品详情

云石胶

一、主要成份不饱和树脂、过氧化物、填料。二、产品主要用途适用于建筑石材、陶瓷、玻化砖的快速定位及拼花、修补、粘接。三、产品特性可在低温下(-10-45)施工,具有硬度高、抛光性佳、固化速度快等特征,可针对不同颜色的石材选择透明、白色、米色、绿色、红色、黑色等颜色,固化剂为白色糊状胶体。四、使用方法粘结表面要清洁干燥并轻微粗糙,取100份胶水混合3份快干剂,并充分混合均匀,用调胶工具施于该处理表面,可参见产品“使用说明书”。五、注意事项:1、切忌将混合好后剩余之胶水放回罐内。2、如果加快或减慢云石胶固化速度,请加多或减少快干剂。3、请贮藏于阴凉、避光之处,用后即将盖紧。4、若需牢固干挂粘合,请使用本公司a、b胶。5、保质期为12个月(生产日期详见产品罐盖)。6、粘结体不要频繁接触潮湿和霜冷7、工具使用后,应立即用丙酮清洗

8、使用前请仔细阅读包装上的使用说明和操作规程:1.产品特征:
固化速度快,常温下3~6分钟凝胶,2小时后便可进行深加工; 可在低温施工;
固化后不粘手,操作便捷; 具有良好的粘贴性和高机械性抵抗能力,抛光性极佳。2.产品用途:
广泛用于建筑石材、陶瓷、玻化砖的快速定位及拼花、修补和粘接。3.使用方法:
按重量比在100份胶中加入1-3份固化剂,混合均匀,在板上修补、粘结和涂覆。4.注意事项:
工具用后要立即清洗,还没固化的胶粘剂可刮或用丙酮清洗;
工作地点的安全措施:手套、口罩、护眼罩等物品必须具备,工作场所必须保持通风;
施工时当眼睛或皮肤受到玷污时,应立即用清水冲洗,如感觉有不适,应立即就医。5.储存运输:
在避光阴凉条件下,有效期为12个月; 非危险品,可通过汽车、火车、轮船等运输。

本产品的密度是8 (g/cm³) ,成膜时间是2 (小时) ,产地是武汉,品牌是大力士