

# 不锈钢配电箱 不锈钢户外箱 配电柜 台宏电表箱 电控箱

产品名称	不锈钢配电箱 不锈钢户外箱 配电柜 台宏电表箱 电控箱
公司名称	乐清台宏电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:台宏 型号:不锈钢配电箱
公司地址	乐清市柳市镇西皇社村
联系电话	86 0577 61785278 18806777221

## 产品详情

名称：户外挂墙（不锈钢）配电箱

尺寸：250\*300\*150，板材；201不锈钢，厚度：0.8 价格：70元。

箱体描述：

防雨帽前高后低 前部突出位置的下方开有通风散热孔，后方与箱体上下一齐，专为安装在墙面上而设计。

箱体两侧偏下部位开有用来通风散热的百叶窗。

箱体下部开有2个直径为40mm的进出线孔，另配有2个用来密封进出线孔的黑色胶皮密封圈，用时只需在密封圈孔通过即可，有效防止线缆被箱体横截面划破以及虫子的进入。

箱体内部配有安装电器元件的可拆卸安装底板（镀锌板），也可根据客户要求换成不锈钢的。

锁为手柄锁外形美观 使用方便 手感舒适。

整个箱体设计精美，做工精细，拒绝粗制乱造，杜绝偷工减料，做安全箱体，做良心产品是我厂的一贯宗旨。

关于商品

本店商品100%实物拍摄.所有商品均有详  
题请及时联系客服人员为您解答.

价格质量
关于色差

关于快递
------

关于退换
关于评价

本店铺所有商品都是需要通过严格审核才  
本店产品100%实物拍摄  
由于拍摄环境，灯光和每个显示器的色差  
我们每天统一时间准时发货,超过时间次日  
候当着快递人员的面签收商品.如有漏损请  
商品在不影响再次出售的情况下，可以7天  
店主精心经营，对待每一位有缘的朋友都  
您满意的答复，请不要轻易给中差评，让

我们每天统一时间准时发货,超过时间次日发货,如果有特殊要求的,请及时联系客服协商解决.请各位买家在收货时  
商品.如有漏损请及时联系我们好给予解决.

本店默认用韵达快递，韵达不到的地区，或需要其他快递，请与客服联系，确定运费温馨提示：开箱验货商品  
，签收后非质量问题的责任由买家负责

本店支持7天无理由退换货，根据7天无理由退换货规则，质量问题本店承担来回运费，非质量问题请亲承担来回  
观因素不喜欢均不是质量问题哦！)

收货后7天内，如果是商品质量问题，本店可提供免费换货，如买家因不喜欢，不想要等主观原因要求退货的，  
不影响商品二次销售)以下情况不提供退换货服务：a,  
超过退换货规定时限的商品b,人为损坏或买家自己拆修过的商品c,没有填写退换货申请且商品未一起寄回的（包  
保修卡及本店提供的票据等未能如数寄回的商品e，影响二次销售的商品（指原先无质量问题而买家主观原因退  
赠品不享有退换货服务本店拒收任何到付的退货快件

本店所售产品均为全新正品，我们绝对有质量保证，请放心购买!，对待每一位有缘的朋友都会真诚相待，亲们  
可以找店主协商解决

建议旺旺方式联系我们，由于每天咨询量较大，客服旺旺经常爆掉，不能及时给您回复。如给您带来不便，请

服务电话：18806777221, 客服旺旺：刘经理，qq：232738120 微信：lsl821203

不锈钢201与304的区别

一 规格：常用的不锈钢板材分为201和304两种型号，实际是成分不同，304质量好一些，但价格贵，201差一些，201为国产不锈钢板。 二 201组成为17cr-4.5ni-6mn-n，是节ni钢种，301钢的替代钢。经冷加工后具有磁性，用于医疗器械、机械、汽锅、汽车等。 三 304组成为18cr-9ni，是得到最广泛应用的不锈钢、耐热钢。用于食品生产设备、普通化工设备、核能等。 四 201很亮带有暗黑的亮,含锰较高容易生锈。304含铬较多,表面呈现哑光,不生锈.两种放在一起就有比较了。最重要的就是含镍的问题。而且304的价格现在都比较贵，一般都要接近50000一吨，但304的话起码可以保证在使用过程中不会生锈。(做过实验) 五 不锈钢不易生锈是因为在钢体表面形成富铬氧化物可保护钢体,201料属于高锰不锈钢较304硬度大高一些。 六 成分不同(主要从含碳，含锰，含镍，含铬几方面来区分201与304的不锈钢) 钢号 碳(c) 硅(si) 锰(mn) 磷(p) 硫(s) 铜(cu) aisi(304) 0.08 1.00 2.00 0.045 0.03 18-20 8-10

aisi(201) 0.15 1.00 5.5-7.5 0.05 0.03 16-18 3.5-5.5

新品陆续上架中 欢迎抢购！

本产品的加工定制是是，品牌是台宏，型号是不锈钢配电箱，额定电流是630（A），短路关合电流是多种（KA），壳体防护等级是IP55，外形尺寸是250\*300\*150（mm），产品认证是CCC，外壳材质是优质201不锈钢，规格是250\*300\*150