

shizuki电抗器、日本指月电抗器中国区域代理

产品名称	shizuki电抗器、日本指月电抗器中国区域代理
公司名称	南京上多川进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:shizuki 型号:LR-L 系统额定电压:3 (KV)
公司地址	南京市浦口区大桥北路9号16幢旭日华庭金棕榈弘阳大厦1单元2215室
联系电话	18662958078 18915925277

产品详情

南京上多川进出口贸易有限公司為株式会社指月電機制作所中國區域代理商，歡迎來電垂詢！

日本制made in japan (shizukielectricco.,inc) 0517-83998611

指月电机制作所是日本一家制造电力电容器，电抗器和提高电网质量的有源、无源滤波器以及防电压瞬间跌落补偿装置等的专业公司，特别是在提高功率因数，抑制高次谐波及电网的安全可靠运行方面有相当的经验，在日本我公司的产品被广泛使用于新干线铁道和核电厂及电力系统等的高低电压电力设备中，另外在指月美国生产的产品还被使用在了美国宇航局（nasa）.我们公司至今已有70年的生产电容，电抗器的历史。

纯进口日本指月低压进相电容器既省电力又经济.

使用日本指月电力电容器的效益：

1. 可降低电费
2. 提高生产量，保持质量
3. 能节省设备费用
4. 可加大配电系统的容量

质量，上多川保证，

技术，上多川支持，

服务，上多川提供，

价格，上多川适当，

交期，上多川确保。

服务地区（北京、上海、天津、重庆、江苏、昆山、太仓、江阴、苏州、吴江、南通、无锡、常熟、常州、镇江、南京、淮安、扬州、连云港、宿迁、盐城、泰州合肥、安庆、蚌埠、铜陵、芜湖、滁州、福州、厦门、泉州、兰州、南宁、桂林、钦州、梧州、遵义、六盘水、安顺、三亚、哈尔滨、株洲、娄底、景德镇、萍乡、深圳、东莞、佛山、中山、珠海、虎门、惠州、番禺、汕头、江门、肇庆、韶关、南海、清远、潮州、湛江、茂名、河源、梅州、恩平、阳江、揭阳、汕尾、开平、绍兴、温州、嘉兴、桐乡、乐清、临海、临安、黄岩、义乌、瑞安、安吉、慈溪、宁波、湖州、杭州金华、东营、青岛、济南、烟台、台山、潍坊、鹤山、淄博、威海、菏泽、日照、泰州、滨州、石家庄、云浮、新会、郑州、昆明、济宁、德州、始兴、聊城、台州、海宁、徐州、张家港、成都、太原、大连、包头、长春、沈阳、铁岭、丹东、抚顺、锦州、鄂尔多斯、银川、西宁、大同、晋城、太原、宝鸡、铜川、咸阳、延安、拉萨、昆明、大理、金华西安、南昌、武汉、长沙、）全部现货！

客户的满意就是我们的宗旨，质量价格是我们的生命，客户是我们的主人，追求卓越是我们的信念。我司竭诚欢迎与各界合作，用我们的真诚和汗水，以求发展，共创未来。 欢迎新老客户来电来函垂询，索取资料，客户的追求就是我们的成功！

日本指月电容shizuki lr-l型干式低压无功补偿用串联滤波电抗器

低压串联电抗器 (Ira-3型)	
适用标准该电抗器的设计，生产和检验符合最新的iec60289标准。	
工作条件1. 安装：室内2. 环境温度：-5 到 +40 3. 相对湿度：不超过85%4. 海拔高度：不超过海平面上1000米	
型号和额定值1. 型号：Ira-32. 电压：400v ~ 480v3. 额定频率：50hz4. 相数：三相5. 绝缘等级：h (温升125) 6. 电抗：6%	
外型尺寸(mm)	

电器特性	
1. 容量偏差：-5% 到 +10%2. 耐电压测试：在连接在一起的端头与芯之间以及端头之间。3伏，1分钟。3. 最大允许电流：最大允许电流应为额定电流的110%。如果包含第五谐波，则应定义为带有不超过基本电流20%的第五谐波的合成电流的均方根值。4. 最大允许耐受电流：最大允许耐受电流应在2秒内额定电流的25倍。在	

上述电流下，电抗器不应有热或机械的损坏。5.

温升：当其在额定电流和额定频率的110%情况下达到饱和温度时，绕组温度不应超过125 。

评级和尺寸												

序号	设备容量	电容器的容量	额定的容量	尺寸(mm)								
	(kvar)	capa(kvar)	(kvar)	a	b	c	d	e	f	g	h	k
1	10	10	0.6	180	130	190	60	70	90	65	8.4	-
2	15	15	0.9	180	130	190	60	70	90	65	8.4	-
3	20	20	1.2	200	145	190	60	85	105	70	8.4	-
4	25	25	1.5	200	145	190	60	85	105	70	8.4	-
5	30	30	1.8	200	145	190	60	85	105	70	8.4	-
6	40	40	2.4	230	155	230	80	90	115	75	10.5	15
7	50	50	3	230	155	230	80	100	125	80	10.5	15
8	60	60	3.6	260	180	270	90	110	135	90	10.5	20
9	75	75	4.5	260	190	330	90	110	135	95	10.5	20
10	100	100	6	310	210	330	100	120	145	100	10.5	25
11	150	150	9	320	245	350	100	130	160	130	10.5	25

对于主页上记载的产品规格及尺寸等, 在变动时恕不另行通知。

本产品的品牌是shizuki，型号是LR-L，系统额定电压是3（KV），额定电流是600（A），用途是并联电抗器，产品认证是CCC，有无铁心是铁心式电抗器，绝缘结构是干式电抗器，shizuki是shizuki