

丹佛斯TE2、T2膨胀阀 国标膨胀阀

产品名称	丹佛斯TE2、T2膨胀阀 国标膨胀阀
公司名称	无锡凌洋新能源设备有限公司
价格	面议
规格参数	流量:0.5-6 转速:1000rpm 型号:TE2、T2
公司地址	无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路28号-21
联系电话	15995219045

产品详情

温馨提示

产品图片及属性仅供参考 详情请旺旺或来电咨询！

t2 和 te2热力膨胀阀特点：

1蒸发温度范围大

2 可互换流口组件

-更易于库存 -便于容量匹配 -更便于维修

3 工质为r22的名义冷量为0.5-15.5 kw (0.15-4.5tr)

4可提供带mop功能的阀,防止由于过高的蒸发压力导致压缩机电机损坏

5专利的双接触感温包 -安装迅速便利 -管路与感温包之间具有良好的传热效果

6可提供特殊温区范围的阀

技术参数: 1最高温度 -阀安装后,温包的温度:100 ° c

-未安装感温包时,温包的温度:60 ° c

2最高试验压力:36 bar

3允许工作压力:28 bar

t2和te2

制冷剂 阀型号 压力平衡管 毛细管 连接进口x出口 不带mop

r22 tx2 内平衡式 1.5 3/8x1/2 10x12 068z3206

tex2 外平衡式 1.5 3/8x1/2 10x12 068z3209

r404a/ ts2 内平衡式 1.5 3/8x1/2 10x12 068z3400

r507 tes2 外平衡式 1.5 3/8x1/2 10x12 068z3403

本产品的流量是0.5-6，转速是1000rpm，型号是TE2、T2，品牌是Danfoss/丹佛斯，材质是铜，连接形式是焊接，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是阀体，用途是调节，类型(通道位置)是直通式，适用介质是弱酸碱介质，规格是TE2