油田 石油机械专用 3寸fig1502高压锤击焊接由壬

产品名称	油田 石油机械专用 3寸fig1502高压锤击焊接由壬
公司名称	河北庆林橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	产品等级:优级 规格:3寸fig1502高压锤击焊接由壬 形状:翼型
公司地址	景县
联系电话	03184221187 15610803111

产品详情

1、产品介绍

高压由壬引进美国fmc，spm公司先进技术，采用高强度合金钢锻造而成，严格的热处理确保接头有匀均一致的金相组织和承压能力，所使用材料完全符合美国astm和aisi标准，产品技术指标完全符合api spec 6a标准，产品密封可靠、装卸快捷、通用互换性好。产品可用管线螺纹、油管螺纹、对焊式或压密封端部连接。

普通由壬（螺纹连接式）规格型号有：fig100、fig200、fig206、fig400、fig402、fig602、fig1002、3寸fig1502；额定工作压力在7mpa（1000psi）～105mpa（15000psi）之间。

焊接由壬规格型号有：fig20、fig60、 fig1002、3寸fig1502、fig2002；额定工作压力在14mpa（2000psi）～140mpa（20000psi）之间。

防硫化氢（h2s)焊接由壬规格型号有：fig602、fig1002、3寸fig1502、fig2202、tr120×6、tr150×6、tr180×8；额定工作压力在35mpa（5000psi）～105mpa（15000psi）之间。

可靠的密封性：

密封圈采用进口胶料压制而成，极大提高了承压能力和密封性能，并使接头处免遭腐蚀。密封形式依压力和应用范围而有所不同。

快捷的安装性：

不管在什么位置或空间，翼形螺母和刚性自锁式acme螺纹的设计都具有无需特殊工具就可快速上紧、下卸的特点。

高度的互换性：

所有由壬结构、联接尺寸都可以与国际产品接口，全为英制尺寸；由壬密封圈完全可以同美国spm、fmc公司产品互换；为了便于识别不同等级的由壬，由壬帽底部都锻上我公司名称及所承受的压力标志，所用材料均符合sy/t5211—93标准。

先进的加工检验手段：

高精度数控机床加工出的球面接头及进口专用刀具加工出的lp螺纹，是高压密封的可靠保证；翼形螺母均采用数控机床加工，没有退刀槽，使产品强度好，承压高；焊接由壬的材料和焊接坡口尺寸符合apispec16c规范的要求；对酸性环境使用的由壬严格按美国nacemr-01-75“油田设备用抗硫化物应力开裂材料”和美国石油学会apirp-14e标准设计制造。

2、产品图片

本产品的产品等级是优级，规格是3寸fig1502高压锤击焊接由壬，形状是翼型，压力是15000psi，执行标准是APISPEC16C，材质是45#/35CrMo