

优惠供应台湾建德KGS-820/920/930 平面磨床机

产品名称	优惠供应台湾建德KGS-820/920/930 平面磨床机
公司名称	上海钰铨机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:平面磨床 品牌:台湾建德平面磨床 控制形式:人工
公司地址	青浦区沈砖路建新221号2幢1层A区149室
联系电话	13262662610 18930742360

产品详情

规格	单位	kgs-820ahd	kgs-920ahd	kgs-925ahd	kgs-930ahd	
能力	工作台工作面积	mm	2000 × 800	2000 × 900	2500 × 900	3000 × 900
	左右最大移动量	mm	2250	2250	2750	3250
	前后最大移动量	mm	885	960	960	960
	工作台面至主轴中心最大距离	mm	900	900	900	900
	工作台最大承受重量	kgs	2300	2500	2850	3000
工作台	工作台t型槽	mm × n	18 × 3	18 × 3	18 × 3	18 × 3
	工作台速度	m/min	10-28	10-28	10-28	10-28
	前后手轮进刀 (1格/1圈)	mm	0.01,2	0.01,2	0.01,2	0.01,2
	前后自动进给	mm	2-20	2-20	2-20	2-20
	前后快速移动 (50hz/60hz)	mm/mi n	1500	1500	1500	1500
砂轮	砂轮尺寸	mm	500 × 20~50 × 127			
	主轴转速 (50hz/60hz)	r.p.m	950/1150	950/1150	950/1150	950/1150
上下结构	上下手轮进刀(1格/1回转)	mm	0.002/0.5	0.002/0.5	0.002/0.5	0.002/0.5
	自动进给量	mm	0.005-0.04	0.005-0.04	0.005-0.04	0.005-0.04
	上下快速移动量	mm/mi n	230	230	230	230
马达	主轴马达	hxp	15 × 6	15 × 6	15 × 6	15 × 6
	上下驱动马达	hxp	1/2 × 4	1/2 × 4	1/2 × 4	1/2 × 4
	油压马达	hxp	10 × 6	10 × 6	10 × 6	10 × 6

	吸尘马达	hxp	/	/	/	/
	冲水马达	hxp	1/8 × 2	1/8 × 2	1/8 × 2	1/8 × 2
	前后驱动马达	hxp	油压	油压	油压	油压
尺寸	机器高度	mm	2850	2850	2850	2850
	占地面积	mm	6000 × 3360	6000 × 3400	7300 × 3400	8700 × 3400
	净重	kgs	15500	15800	16000	17800
	毛重	kgs	17500	17800	18000	19800

本产品的类型是平面磨床，品牌是台湾建德平面磨床，控制形式是人工，产品类型是全新，是否库存是是，型号是KGS-820/920/930，售后服务是整机一年保修，是否提供加工定制是否