

新品海康威视DS-7804HGH-SNH 4路BNC混合TVI同轴高清硬盘录像机

产品名称	新品海康威视DS-7804HGH-SNH 4路BNC混合TVI同轴高清硬盘录像机
公司名称	深圳市科威捷电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HIKVISION/海康威视 型号:DS-7804HGH-SNH 操作接口:Linux
公司地址	深圳市龙华新区民治街道横岭一区42栋503
联系电话	18823753362 13798898568

产品详情

产品简介

ds-7800hgh-snh系列嵌入式网络硬盘录像机是海康威视的新一代同轴高清硬盘录像机产品。本系列产品遵循hdtvi标准规范，自适应接入hdtvi及模拟cvbs摄像机，并采用多项it高新技术，既可本地实现独立高清监控，也可联网组成一套强大的安全防范系统。

ds-7800hgh-snh系列嵌入式网络硬盘录像机可广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。

订货型号

hik/ds-7804hgh-snh/-af-dvr- -a/4-1

功能特性

符合hdtvi标准规范，支持hdtvi摄像机与模拟摄像机自适应接入；

最大4路/8路/16路高清720p全实时或1080p非全实时编码；

远距离同轴电缆传输，720p支持500米可靠传输；

支持通过同轴电缆传输控制信号，可进行云台及摄像机菜单控制，简单便捷；

支持hdmi与vga同时输出，hdmi与vga输出分辨率最高均可达1920x1080p；

全新的ui操作界面，支持一键开启录像功能；

支持最大16路同步回放及多路同步倒放；

支持标签定义、查询、回放录像文件；

支持智能回放，提高录像回放效率，节约回放录像的时间；

支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；

支持视频质量诊断(vqd)功能，对输入的模拟视频信号进行质量分析与预警；

支持萤石云服务。

注意：建议使用监控专用硬盘进行数据存储。

视音频输入	视频输入	4路
	视频输入信号类型	bnc接口
	音频输入	1路，rca接口
视音频输出	vga输出	1路
	hdmi输出	1路
	音频输出	1路，rca接口
视音频编解码参数	视频压缩标准	h.264
	视频编码分辨率	1080p(非实时)/720p/wd1/4 cif/vga/cif
	视频帧率	hdtvi：1/16 ~ 实时cvbs：1/ 16 ~ 25帧/秒(pal制)、1/16 ~ 30帧/秒(ntsc制)
	视频码率	32kbps ~ 6mbps
	码流类型	复合流/视频流
	双码流	支持
	音频压缩标准	g.711u
	音频码率	64kbps
	同步回放	4路

		的硬盘
硬盘管理	录像模式	手动录像、定时录像、移动侦测录像
	最大容量	每个接口支持容量最大4tb
	回放模式	即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放
	备份模式	常规备份、事件备份
网络管理	网络协议	ipv6、https、upnp（即插即用）、snmp（简单网络管理）、ntp（网络校时）、sadb（自动搜索ip地址）、smtp（邮件服务）、nfs（接入nas）、iscsi（ip san应用）、pppoe（拨号上网）等
外部接口	语音对讲输入	1个，rca接口，与音频输入1复用
	网络接口	1个，rj45 10m/100m自适应以太网口
	usb接口	2个
	串行接口	1个，标准rs-485串行接口
其他	电源	dc12v
	功耗（不含硬盘）	15w
	工作温度	-10 ~ + 55
	工作湿度	10% ~ 90%
	机箱	1u机箱
	尺寸	315mm（宽）× 242mm（深）× 45mm（高）
	重量（不含硬盘）	1.5kg

本产品的品牌是HIKVISION/海康威视，型号是DS-7804HGH-SNH，操作接口是Linux，类型是嵌入式，画质是1080P，功率是 15W，尺寸是315mm（宽）× 242mm（深）× 45mm（高），重量是1.5kg，SATA接口是2个