百令1020EDSL网桥

产品名称	百令1020EDSL网桥
公司名称	北京华阳未来网络科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:百令达 型号:百令达1020 接口标准:RJ45,RJ11
公司地址	北京市海淀区大钟寺13号华杰大厦8A12
联系电话	010-82684196 13520513225

产品详情

百令达elastic-600(6m)、1020(10m)远程宽带ethernet modem产品简介 远程宽带ethernet modem采用edsl技术，它结合了目前广为使用的通信技术（dsl技术和ethernet技术）的精华，首次在接入网范畴（6公里）内实现了ip包的直接发送。它利用dsl技术的基本概念，在传统的电话双绞线上实现高速数据传输。该产品特别适用于在没有光纤资源或采用光纤连接并不经济的情况下，利用现有的电话双绞线实现远程点局域网连接。ethernet modem的技术特点．应用范围广。无论是网上冲浪、ip视频会议还是普通商业（个人）网站，edsl产品都能满足它们对上下行带宽的要求。 ．频谱兼容性好。edsl产品在握手过程中会主动探测线缆中的各种应用，并选用适当的铜线频谱进行数据传输，选线率高达95%以上，基本避免了adsl产品对线路挑剔的缺陷。 ．即插即用。安装简单容易，只要物理线路通畅，设备就能正常工作，不用考虑桥接、线径等等因素。 ．可以同时打电话。与adsl技术一样，话音与数据业务可以共存。 ．本征ip结构。端到端的ip解决方案，简单、高效、易懂。 ．适用范围广。宾馆饭店、居民小区、工厂学校以及电信运营商。ethernet modem的技术指标．调制方式：qpsk、16qam、64qam自适应． 频谱范围：30khz～3mhz．
有效带宽：根据业务类型的需求，128k～10m双向自适应． 兼容性好：可以避免与线缆中其它高速数据业务的彼此干扰，如e1、isdn/idsl、hdsl、hdsl2、shdsl、sdsl、adsl和g.lite．传输媒介：铜双绞线（电话线）． 传输距离：6公里可级联． 功耗：6w． 外观尺寸：5.1×15.2×22.9（cm3）．
接口类型：line（rj11）、phone（rj11）、ethernet（rj45）、power．
环境要求：工作温度5～40°C，相对湿度1～90%． 认证：fcc part 15 class b，ul
1950，csa22.2典型应用方案方案1、点对点远程局域网的互联----图1 远程局域网互联----图2_1
远程计算机接入局域网----图2_2 远程计算机接入局域网（带话音）----图3
网吧、企事业单位互联网接入(租用线路)方案2：点对多点局域网互联 当用户较少时，可用modem替代局端设备(如下图所示)，当用户发展到一定的数量以后，可将局端modem移至用户端，而局端则采用edsl局端设备dslam。 当线路距离超长时（>6公里），可采用级联方式。 该方案适合于电信运营商和有配线设备的企事业单位等；同时，也适用于银行、电力、工商、税务等单位的同城网点的连接，替代原ddn数据专线，大大降低投资成本。 如果不能自己解决线路问题，可以向当地电信部门申请专线（仅仅租用电话线路，而非租用电路既不经过语音交换机）。

本产品的品牌是百令达，型号是百令达1020，接口标准是RJ45,RJ11，E1口速率是2M，以太网口速率是10/

100（kbps），MAC地址过滤是/，数据长度是/（字节），工作温度是5-40（℃）