

监控传输设备2.4G 2W大功率无线影音传输器 微波无线收发器

产品名称	监控传输设备2.4G 2W大功率无线影音传输器 微波无线收发器
公司名称	深圳市福田区太平洋安防通讯市场视鹰安防产品经营部
价格	面议
规格参数	品牌:中性 型号:15-1971 类型:无线传输无障碍300米
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 深圳市福田区华强北路 太平洋安防专业批发市场6B242/243
联系电话	86 000 00000000-0 15814799440

产品详情

2.4g 无线影音传送器采用先进的微波无线传输技术，可以高保真地无线传输视频信号和音频信号，其视距范围达，在水平有墙阻隔的情况下，可达50-100米，有效距离是市场同类机型的5倍以上。可以传送的信号包括dvd、vcd、cd、电视、录像等等，广泛应用于医院、学校、商场、公司、仓库、小区、家庭等场所。

【温馨提示】如果你的使用环境中有很多其他2.4g的无线设备（比如无线路由器、无绳电话等），有可能会造成同频干扰。因为2.4g为无线电管理自由频段，厂家都在这个频段设计无线产品，故可能出现相同的频率点，称为同频干扰。当然，该机设计的有四个频率可调，可以根据实际选择最佳的一个信道。

产品示意图:

名称	说明	
(1)audio r	音频信号左声道输入口	发射正面板
(2)audio l	音频信号右声道输入口	
(3)video	视频信号输入口	

(4)audio r	音频信号左声道输出口	接收正面板
(5)audio l	音频信号右声道输出口	
(6)video	视频信号输出口	
(7)dc 9-12v in	dc 9-12v电源输入接口	接收后面板
(8)dc 9-12v out	dc 9v电源输出接口	
(9)chselect	输出频道选择控键	
(10)dc 9-12v in	dc 9-12v电源输入接口	发射后面板
(11)dc 9-12v out	dc 9v电源输出接口	
(12)chselect	输出频道选择控键	

产品配件:

ev2.4无线影音传送器包装中有以下部件:发射器

1台 (transmitter)接收器

1台 (receiver)电源适配器

2个产品使用说明书 1份

安装方法：1. 将电源适配器接于发射器，接上电源，红灯亮，证明发射器通电成功。2. 将另一电源适配器接于接收器输入端，接上电源，红灯亮，证明接收机通电成功。3. 用音/视频线将发射器与信号源（如dvd、摄像头，投影仪）相接，接收器与显示器相接，发射器、接收器频道选择开关拨至同一位置，显示器显示信号源所传出画面，安装完成。

应用领域：

无线视频会议

无线家庭看电视

无线监控摄像机

无线音视频分配

无线远距离dvd共享

无线电脑，电视无线延长

等等

本产品的品牌是中性，型号是15-1971，类型是无线传输无障碍300米，功率是2W，频道是2.4G，波特率

是0.9 ~ 1.2GHz