

网络摄像机POE供电 网络POE供电模块 网络摄像机供电 POE供电

产品名称	网络摄像机POE供电 网络POE供电模块 网络摄像机供电 POE供电
公司名称	深圳市大顺金科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大顺金 型号:PD3008 类型:POE供电
公司地址	深圳市福田区园岭街道华强北路赛格科技园4栋西4C-422
联系电话	13603029337

产品详情

深圳市大顺金科技有限公司是专业的poe设备供应商，大顺金科技是专注于poe产品的设计、研发、生产、销售于一体的一站式供应商，poe供电分离器（又称pd供电模块，pd3008分离器）广泛应用于安防系统工程、监控工程、高清网络摄像机、多媒体广播系统、无线ap、无线路由、ip网络电话、智能交通、弱电系统集成、平安城市、智能数字管理等领域，给智能化应用提供了方便。产品概述

pd3008供电分离器是本公司精心打造的poe供电分离器，可为15.4w-25.5w (2a电流)以下的网络终端提供直流12v，电流2a 供电，传输带宽10/100m。

pd3008供电分离器将通过网线传输的电力与数据信号分离，可为不支持poe的网络设备同时提供数据与电源。pd3008供电分离器可输出12v电压，配合供电设备使用，可灵活拓展家用网络、办公室网络，而无需受电力线布局限制。

产品外观图

产品特点

不需poe交换机，普通交换机就可以； 支持10/100m数据传输

输入24v 输出12v，2a电流，适应各种小型网络设备 有效供电距离100米； 性价比高，使用简单方便；适用环境 城市智能交通监控系统（its）、平安城市、无线城市 高速公路监控系统、电子道路监控、抓拍系统 大型厂矿企业安防监控系统、网络多功能系统 远程多媒体教学/ 校园监控、电视会议系统 楼宇对讲、无线通信、视频监控poe供电分离器（pd供电分离器、pd3008供电分离器）应用连接实例poe3008系列分离线主要技术规范表：

产品名称	pd3008供电分离器
------	-------------

产品型号	pd3008
pd3101系列接口	输入：一个输入rj45接口和一个dc输入接口 输出：一个输出rj45接口和一个dc输出接口 数据传输速率：10/100mbps； 有效传输距离：100米
基本功能	最大传输距离200米，有效传输距离：100米 输出12v，2a 即插即用，无需配置平均无故障时间（mtbf）：190,000小时（大约21年）
网络协议和标准兼容	ieee 802.3i 10basetieee 802.3u 100basetxieee 802.3x flow controlieee 802.1af dte power via mdix 802.3af /ieee802.3at
物理规格	尺寸：80 x 26 x 23毫米重量：0.14kg
环境规范	工作温度：0° ~ 55° c存放温度：-20° ~ 75° c工作湿度：10% ~ 90%，无冷凝存放湿度：10% ~ 95%，无冷凝工作高度：海拔3000米（10,000ft）存储高度：海拔3000米（10,000ft）
辐射	ce mark, commercialfcc part 15 class bvvcci class ben 55022（cispr 22），class b
安全	ce mark ,commercialce/lvd en60950
保修	1年质保
包装内容	pd3008供电分离器

深圳市大顺金科技有限公司是专业的poe设备制造商，poe系列产品有：poe供电交换机、工业级poe交换机，全千兆poe交换机、高速球机专用poe交换机，球机专用poe分离器，pd3201分离器，pd3008供电分离器，poe分离器、poe供电器，球机专用poe交换机，球机专用poe分离器，光纤收发器，千兆光纤收发器，poe合成器分离器，poe合路器，poe合器+poe分离器，等；作为专业的poe设备制造商，为满足广大客户的需求，本公司提供oem、odm订单式生产，为客户量身打造poe产品。

深圳大顺金科技拥有经验丰富的研发团队，为产品的可靠性、稳定性提供了保障，同时提供完善的售后保障，技术咨询支持等。公司拥有标准的2000平米的工业化厂房，整套的测试老化设备，完善的生产工艺和严格的检验流程，并拥有充足的库存，保证了产品的高可靠性和快速的市场反应能力。poe交换机等poe设备已被广泛应用于网络高清摄像机供电、安防监控工程、智能弱电工程、应急指挥系统、生产安全管理系统、数字化城市系统、公共交通安全系统、城市综合监控系统、消防联动系统等领域。并在高速公路、平安城市安防、铁路、军队、电力、金融等众多领域广泛应用。

本产品的品牌是大顺金，型号是PD3008，类型是POE供电