

八路CIF视频服务器-带USB

产品名称	八路CIF视频服务器-带USB
公司名称	广州邮科网络设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:八路CIF视频服务器 品牌:YUCOO
公司地址	中国 广东 广州市 萝岗区
联系电话	020-85533520 135333641**

产品详情

产品简介

采用高性能、功能强大的可编程媒体处理器soc芯片，内置（arm+dsp）和高速视频协议处理器支持各种高灵敏度ccd或cmos传感器（sony、sharp等）的模拟视频输入
采用优秀的h.264视频压缩算法，轻松实现高清晰图像的低网络带宽传输
图像qcif/cif可调，允许ntsc/pal制切换；最高帧率：ntsc制30fps，pal制25fps。码流128kbit/s-3mbit/s可调
内置web server方便用户使用标准的ie浏览器实现对前端的实时监控和设置管理
预留usb接口，方便用户扩展本地存储功能 支持远程系统升级；内置硬件看门狗，保证系统稳定运行
支持动态域名解析，支持lan和internet（adsl、cable modem）
支持多种网络协议：tcp/ip、udp/ip、多播、http、telnet等 支持双向语音对讲和单向语音广播
网络自适应技术，根据网络带宽自动调整视频帧率
视频丢失、移动侦测、探头等丰富的报警功能(可设报警区域和灵敏度)
rs-485串口和内置各种云台解码器协议，支持透明传输 支持图像屏蔽/图像抓拍
内置实时时钟，保证系统断电重启后时间的正确性 最大可支持10个用户同时浏览
完善的用户、日志、告警管理功能 异常自动恢复功能，网络中断后可自动连接
内置多种平台连接协议，支持多平台的无缝连接
完整的sdk支持，允许用户通过sdk调用进行二次开发 带sata接口，支持本地存储功能。

技术参数

项目	设备参数	性能指标
	型号	yk-6018c-s

视频	视频输入	8路ntsc/pal , 1vpp 75 (bnc)
	压缩标准	h.264
	图像分辨率	qcif : 176*144 (pal) , 176*120 (ntsc) cif : 352*288 (pal) , 352*240 (ntsc)
	帧率	最高 : 25fps(pal), 30fps(ntsc)
	码流	128kbps~1mbps, cbr/vbr可调
	logo叠加	支持文字、时间在图像上的叠加
	音频	音频输入
音频输出		1路bnc输出 , 单声道
音频采样率		8khz
音频采样位宽		16 bit
音频压缩码率		32kbps
音频压缩标准		g711a
本地存储		sata接口
	录像方式	支持多种录像方式 : 定时录像、报警录像、手动录像等
云台/通信	rs485	1个 , 可以采用设备解码传送和透明串口数据传送
	网络接口	1个rj45 , 10/100m自适应 , 支持远程维护、浏览、录像等

网络	网络协议	tcp/ip、udp/ip、多播、http、icmp , telnet等
	ie应用	内嵌web server , 用户可直接用ie进行浏览、控制视频服务器
	网络对时	提供接口允许网络时钟校验
	设备查找	支持以太网广播搜索设备
报警	移动侦测报警	可设置灵敏度1-9级和侦测区域16*12块
	i/o状态报警	1个输入端口：光耦控制输入（外部传感信号触发） 1个输出端口：继电器控制输出
	视频丢失报警	视频丢失后发出报警信号，及时通知在线客户
安全	用户管理	提供多用户分级权限管理。允许多用户同时访问设备
	内置看门狗	可定时检测芯片和软件工作状态，并自动复位系统
	远程复位	通过网络控制远程复位系统
其他	电源	dc 12v3a
	功耗	<10w
	工作温度	-10 ~ 70

本产品的加工定制是是，类型是八路cif视频服务器，品牌是yucoo，型号是yk-6018c-s，帧率是最高：25fps(pal),30fps(ntsc)，分辨率是qcif：176*144（pal），176*120（ntsc）

联系人：曹洁

手机：13533364152

q q: 2426650738

单位：广州邮科网络设备有限公司

地址：广州市萝岗区科学城科学大道中99号科汇金谷一街11号四楼

邮编：510663