

网络视频服务器 RS-CV7100S

产品名称	网络视频服务器 RS-CV7100S
公司名称	上海诺尚信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	类型:两路视频服务器
公司地址	上海市嘉定区环城路 2 2 2 2 号 - 1 7 4 0
联系电话	021-64423488

产品详情

最新产品rs-cv7100s为专业的一路影音服务器，适用于远程监控，让使用者由模拟式转为数字式监控系统的最佳利器。运用vvtk-1000 soc系统单芯片，本产品不仅可发挥mpeg-4/mjpeg双模影音压缩（dual codec）的运算技术，有效节省频宽并维持影像质量，更能同时传送不同分辨率（up to d1）及画质的双模影音影像串流（dual streams）至个别的影音设备做及时监控，使用者可以轻松建构一个完整的监控系统。rs-cv7100s更内建了一应俱全的功能以符合各种需求，如：3gpp行动远程监控、以太网网络供电器(poe)、数字讯号i/o接口以外接感应器或警报器、rs-485接口可供远程遥控ptz摄影机、隐私屏蔽功能等等。随机附赠16路录音录像软件，此款影音服务器实为一经济实惠的解决方案，便于将传统cctv闭路监视系统转换为全方位的数字化监控系统。能。

特点：

mpeg-4和mjpeg双引擎压缩技术(dual codec)

最大达d1全幅分辨率(720x480)

支持同时传送双模影音串流(dual streams)

3gpp行动远程监控

支持双向语音功能(*)

支持802.3af以太网网络供电系统(poe)兼容接口(选配)

支持数字讯号i/o，具外接警报器与感应器界面

可透过rs-485远程遥控操控网络摄影机

支持隐私屏蔽

技术参数：

1. 远程管理

配置和系统log能通过网页浏览或ftp存取

2. 网络

协议：tcp/ip,ppp,http,smtp,ftp,telnet,ntp,dns和dhcp

modem:ppp(拨号上网，直接电缆连接)

以太网:10baset或100baset高速以太网

3. 视频/音频

支持的压缩算法：视频mpeg - 4

视频输入：bnc头视频输入，ntsc/pal自动感应

特征：图像大小和质量可调；3个视频动态检测窗口；灵活的比特率

4. 视频分辨率

支持d1

5. i/o口

1个传感器输入（最大12vdc 50ma）

1个继电器输出（最大24vdc 1a，125vac 0.5a）

6. rs232/rs485

9针d-sub rs232或rs485（云台控制）

最大115.2kbps

7. 显示子系统需求

协议：标准internet tcp/ip

操作系统：microsoft windows

浏览器：internet explorer 5.x或以上

8. 远程软件升级

系统固件可用ftp升级

9. 保密性

系统管理员和用户组保护，15位密码保护，服务端口可变

10.移动/倾斜/缩放

自动云台模式检测

支持的云台和协议：sony visca

canon vc-c1,vc-c3

dynacolor dynadome

pelco d协议

支持公开协议的云台

11. led指示灯

心跳指示灯

状态指示灯

网络指示灯

12.电源

12v dc，1.2a外接电源供电

约4.2w

本产品的类型是两路视频服务器