

监控摄像机IP-00 多款供选

产品名称	监控摄像机IP-00 多款供选
公司名称	深圳市视鑫数码有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:多款供选 品牌:视鑫
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道六约牛始埔万利路23号A 三楼
联系电话	暂无

产品详情

1、技术参数：

参数	类型	规格
视频	图象编码格式	h.264
	分辨率	d1 (720 × 576) 、 cif (352 × 288) 、 qcif (176 × 144)
	帧频 (图象刷新速度)	30fps@d1(ntsc) 25fps@d1(pal)
音频	音频编码格式	g.726 adpcm
	麦克风	双向语音，外接拾音器
软件	web 浏览器	ie 6.0或以上版本
	安全性	密码保护，三级权限
硬件	cpu	32 bit arm9 risc 内核
	操作系统	嵌入式ecos系统
	ddr	256m
	闪存	64m
网络	网络接口	10/100m自适应以太网接口(rj45)
	网络协议	tcp/ip.udp.http.dhcp.pppoe.ftp.upnp.ddns.smtp.ntp.tftp
外部	gpio接口	1路报警输入，1路报警输出
	rs-485	支持pelco-d和pelco-p协议，可控制多种高速球和解码板
接口	视频接口	一路视频输入。
功能	osd	支持
	ddns	有专用viewipcam.net和多家国内外知名域名服务器供您选择。

	用户访问权限	管理员、普通用户、匿名登陆.(最大上线人数：20)
	视频调节	亮度、对比度、饱和度可调
	带宽	通过调整分辨率、帧率、压缩率，可以适应不同网络带宽。
	移动侦测	移动侦测报警可发送照片到指定e-mail或发送av视频到指定ftp。报警时间、范
常规	电源	输入ac 100-240 v 50/60hz 输出dc 12v/1.5a
	工作环境	温度：-10 ~ 55 湿度：0% ~ 80%rhg
	功耗	3.0w
	尺寸	
	产品重量	

2.产品应用：远程监视：应用于社会治安动态监视区域、家庭、工厂、建设工地、停车场等通过internet网络传输实时观察监视。远程探视：应用于学校、幼儿园、医院等，家长可以通过网络随时了解子女在学校的情况。病人的亲戚朋友也可随时通过网络对病人进行探视了解病人的状况。远程展示：应用于政府、公司、商场、店铺、连锁店、旅游景点等，通过网络来实时直播展示企业的自身形象及产品信息。

本产品的加工定制是是，类型是多款供选，品牌是视鑫，型号是IP-00H，图像编码方式是H.264，帧率是30，分辨率是720 * 576