

# 单路D1视频编码服务器 10

产品名称	单路D1视频编码服务器 10
公司名称	重庆市渝中区拓美电子科技经营部
价格	面议
规格参数	发货期限:10
公司地址	中国 重庆市 重庆市渝中区太平洋广场B座9F
联系电话	86 23 63850881/63890615 13996319879

## 产品详情

详细参数：产品特性： - 高可靠性专用dsp方案，超强性能rtos，真正实现工业级mtbf - d1高清晰网络视频服务器，兼容halfd1、cif、qcif格式 -

采用优化h.264视频压缩算法，轻松实现高清晰图像的低网络带宽传输 -

采用优化mp3音频压缩算法，语音更清晰 -

最先进的网络转发服务器技术，轻松实现多用户访问，多级用户密码权限管理 -

支持实时视频监控输出（两路和四路机型） - 支持pal/ntsc复合视频 - 内置web server，通过ie浏览器轻松实现远程监看、控制、设置等操作 -

支持802.11b/g无线网络，支持cdma1x、gprs移动网络，支持手机监看 - 支持设备远程安全升级功能 -

支持动态ip地址，支持局域网、internet（adsl、有线通） - 双向语音对讲实时传输 -

网络自适应技术，根据网络带宽自动调整视频帧率 - 视频码率16kbps-2mbps连续可调，帧率1/10-30

(1/10-25)连续可调 - 视频丢失、移动侦测、探头等报警功能(可设区域和灵敏度) - rs485、rs232串口，内

置多种高速球和解码器协议，支持透明协议 - 支持图像屏蔽/图像抓拍 -

异常自动恢复功能，网络中断自动连接

### 技术参数：

视频输入 1路复合视频，pal或ntsc制式； bnc接口，电平：1.0vp-p，阻抗：75 视频压缩 h.264

视频分辨率 pal：352\*288（cif），704\*288（2cif），704\*576（d1）；ntsc：352\*240（cif），704\*240（2cif），704\*480（d1）

视频参数调节 亮度、色度、对比度、饱和度及图像质量 码流类型 可选择视频

流或音视频复合流 视频帧率 pal：1/10 - 25帧/秒； ntsc：1/10-30帧/秒 视频压缩码率 16k

bit/s ~ 2mbit/s 视频输出 无 音频输入 1路，rca接口，线性输入，阻抗：1 k 音频压缩 mp3

音频输出 1路，rca接口，线性输出 语音对讲输入 1路，mic接口 通讯接口 1个10m/100m自适应以

太网口，1个rs485口，1个rs232口；内置多种高速球和解码器协议，并支持透明协议；支持802.11b/g无线

网络；支持cdma1x、gprs移动网络；支持手机视频监视 报警输入 4路开关量输入，常开常闭可设 报

警输出 2路开关量输出，120vac 1a/24vdc 1a 输入电源 ac

100 ~ 240v，50 ~ 60hz 最大功率 小于6w 工作温度 -10 ~ +55 工作湿度 10 ~

85% 尺寸 180mm(l) \* 50mm(h) \* 110mm(d)

本产品的发货期限是10