

一门一车六盘热风循环烘箱（用于制药、食品、化工）

产品名称	一门一车六盘热风循环烘箱（用于制药、食品、化工）
公司名称	泰州金诚制药机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:金诚 型号:RXH-2
公司地址	江苏省泰州市高港区田河育才东路2号
联系电话	86-052386923998/86935718 13625173711

产品详情

rxh型热风循环干燥箱干燥温度可自动控制,使箱内恒定在所设定的数值上.是通用性较大的干燥设备,适用于制药、化工、食品、轻工、电子等行业、实验室、小规模生产中物料、成品的烘干与除湿。

一、型号与技术参数

型号	rxh-2-c	rxh-4-c	rxh-5-c	rxh-10-c
每次干燥量 (kg)	10	20	25	50
烘干面积 (mm)	2	4	5	10
有效容积 (m3)				
风机功率(kw)	0.45	0.45	0.45	0.45
风机风量 (m3/h)	1400	1400	1400	1400
电加热功率(kw)	6	8	8	12
上下温差()	±2	±2	±2	±2
配用烘盘(只)	6	12	16	32
外型尺寸 (mm)	1500 × 900 × 2044	1500 × 1000 × 2044	1500 × 1000 × 2044	1500 × 1500 × 2044
重量 (kg)				
备注	单门一车	单门一车	单门一车	单门一车

型号	rxh-14-c	rxh-27-c	rxh-41-c	rxh-60-c
每次干燥量 (kg)	120	240	360	600
烘干面积 (mm)	14	27	41	60

有效容积 (m3)	2.5	4.9	7.4	
风机功率(kw)	0.45	0.9	1.35	
风机风量 (m3/h)	1420	5320	9000	
电加热功率(kw)	18	24	36	
上下温差()	± 2	± 2	± 2	
配用烘盘(只)	48	96	144	
外型尺寸 (mm)	2250 × 1200 × 2160	2250 × 2160 × 2160	3290 × 2160 × 2160	4360 ×
重量 (kg)	1050	1100	1950	
备注	双门两车	双门四车	双门六车	四

二、工作原理

本机采用远红外管加热受风机强制循环的空气，使热空气流经过烘盘与物料进行热量传递，并带走物料挥发的湿气，根据物料的不同要求和干燥过程的不同状态，可调节空气排出量与循环比例，从而达到干燥速率与热利用率双重提高的目的。

三、使用方法

- 1、将烘箱放置平稳。
- 2、接好电源与地线。
- 3、按照物料烘干要求设定温度值和烘干时间（参照温控仪说明书）。
- 4、将物料均匀地放到烘盘内，关上门。
- 5、打开加热、风机等开关。
- 6、将手柄位置拨至关闭位置（需排湿时拨至开放位置）。
- 7、保温加热受温控仪控制，当温度到达设定温度时，加热自动停止进行保温，当温度低于设定温度时加热自动供电，当干燥时间到达后关闭保温加热，干燥终结。手柄拨至排风位置，待温度降到常温，关掉风机。
- 8、开门取出物料。
- 9、清理烘箱。

本产品的加工定制是是，品牌是金诚，型号是RXH-2，操作方式是连续式，适用物料是多种可用，应用领域是制药、食品、化工，传热面积是2 (m²)，功率是6 (kw)，外形尺寸是1500X900X2044 (m)，占地面积是1.2 (m²)，重量是360 (kg)