

优惠供应FCM/FCD/FCDE-160数显防潮箱

产品名称	优惠供应FCM/FCD/FCDE-160数显防潮箱
公司名称	无锡市联固机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:电子防潮箱 型号:FCM/FCD/FCDE-160 操作方式:连续式
公司地址	无锡市北塘区山北镇双河村大庄1号
联系电话	0510-82828922 13912362536

产品详情

fcm/fcd/fcde-160
关键词：
全球有1/4以上的工业不良品是因湿气破坏所造成的，快速且无尘的排湿设计，适用于半导体/电子工业的一般及无尘净化环境！！！！
品名：防潮箱
型号：fcm160 湿度控制范围：20-60%
型号：fcd160 湿度控制范围：10-20%
型号：fcde160 湿度控制范围：1-10%
体积：160升 隔板：3块
外形尺寸：w450*d450*h1010mm 内尺寸：w448*d420*h910mm
用途概述：防潮箱是根据军队高新技术装备的发展而建立的一个除湿平台，来满足各种精密配件和电子器件储存的湿度要求。专门用来储存分类管理精密配件，高级镜头，摄影器材，光学器材，电子器件，集成电路板件，smt，微电脑芯片等电子材料及配件，防止生霉，生雾，氧化锈蚀，材料变形，老化断裂，电子器件失效等。为了提高储存产品的可靠性和使用寿命，采用智能化微电脑管理来提高配件的可维性和完好率，使各种精密配件和电子器件始终处于良好性能状态。

材质说明：选用1.2mm进口冷轧钢板冲压折弯成型，氩弧精密焊接，内外表面均采用静电喷塑处理。

视窗：4mm防暴钢化玻璃，双层门框结构，平整美观，配暗式门锁，具有保险功能。控制技术：采用微电脑智能模糊湿度惯性系统控制技术；传感器为美国原装进口，数字化频率输出端口，通用性强，更换方便，精度高，年漂移量少，抗干扰能力强。

控湿机芯：外壳选用南韩进口工程塑胶，耐温达300度以上，设计使用寿命为30年以上，分子筛为德国进口，双重记忆合金弹簧为瑞典进口，确保机芯耐用性及抗疲劳性；该防潮箱无电机驱动，隔热、隔磁、防静电、防尘、防盗、功率小和无耗材等功能，因此，该防潮箱具有环保、节能、静音、无污染、不滴水。

显示：3窗口数码显示（led数码管：温度1组，湿度1组，湿度动态显示1组），箱体内湿度变化直观可视。

断电保护记忆功能：断电后系统可确保箱内湿度上升值小于10%（24小时内），同时断电后无需重新设定有记忆功能。

工作原理:湿度传感器(湿度和温度信号) 微电脑(cpu中央处理器) 加热器(高分子材料ptc恒温发热模块加热) 智能形状记忆合金(合金形状随温度变化而改变) 平衡弹簧(普通平衡弹簧同合金)。

保修期限：2年免费保修，终生免费防潮咨询

电压、功率：220v平均功率：26w

可选配：

备注：

1，防静电处理：采用国外进口高级双层粉体永久性防静电烤漆，具有耐刮伤及预防低湿产生静电所造成的电子穿凿现象。（选配）

2，急速降湿系统：可搭配在任一通润工业级机种上，不需n₂(氮气)辅助，即可快速降湿。智慧型微电脑fuzzy湿度感应系统会自动感应湿度，自动启动快速降湿功能，到达湿度设定值即自动停止转成电能运作。

本产品的品牌是电子防潮箱，型号是FCM/FCDE-160，操作方式是连续式，适用物料是多种可用