

出售木屑烘干机 大型转筒烘干机 铁矿烘干机车 河沙烘干机

产品名称	出售木屑烘干机 大型转筒烘干机 铁矿烘干机车 河沙烘干机
公司名称	郑州东阳机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:东阳 型号:1200
公司地址	郑州市中原区郑上路二砂工业园198号
联系电话	18569901769 13838328260

产品详情

一、木屑烘干机，木屑烘干机，大型转筒烘干机，铁矿烘干机的概述:

木屑烘干机广泛用于建材，冶金、选矿、化工、水泥等行业，主要用于矿渣、石灰石、粘土、河沙、石英沙、水渣等湿性大、比重大的物料。矿渣烘干生产线，主要由回转筒体、引风设备、高速打散设备、扬料板，自清扫装置、传动装置，输送设备、热风设备、减速机、支撑装置及密封装置等部件组成。全套烘干设备设计合理，制作精良，性能稳定、工艺先进、产量高，能耗低，占地面积小、机械化程度高等优点。

二、木屑烘干机应用范围

木屑烘干机是一种处理大量物料的干燥器。由于运转可靠、操作弹性大、适应性强、处理量大，广泛用于冶金、建材、食品、轻工、化工、煤炭、医药矿产业中。回转转筒干燥器一般适应于颗粒状物料，也可用于部分掺入物料的办法干燥粘状膏状物料或含水量较高的物料。他的优点是生产能力大、适用范围广、流量阻力小、操作上允许波动范围较大、操作方便等。矿渣烘干机,滚筒烘干机常用于烘干沙子、矿粉、煤泥、鸡粪、牛粪等。

三、木屑烘干机工作原理

干燥的湿物料由皮带输送机或斗式提升机送到料斗，然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端。加料管道的斜度要大于物料的自然倾角，以便物料顺利流入干燥器内。干燥器圆筒是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒。物料从较高一端加入，载热体由低端进入，与物料成逆流接触，也有载热体和物料一起并流进入筒体的。随着圆筒的转动物料受重力作用运行到较底的一端。湿物料在筒体内向前移动过程中，直接或间接得到了载热体的给热，使湿物料得以干燥，然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。在河沙烘干机筒体内壁上装有抄板，它的作用是把物料抄起来又撒下，使物料与气流的接触表面增大，以提高干燥速率并促进物料前进。载热体一般分为热空气、烟道气等。载热体经干燥器以后，一般需要旋风除尘器将气体内所带物料捕集下来。如需进一步减少尾气含尘量，还应经过袋式除尘器或湿法除尘器

后再放排放。

五、河沙烘干机的技术参数

产品规格	生产能力(t/h)	功率(kw)	筒体转速(r/min)	减速机型号	重量(t)
0.6 × 8 m	1.5-2.8	4	8	jzq 250-16-	5.1
0.8 × 10 m	3.0	4	7.5	jzq 350-16-	6.9
10 × 10 m	3.3-4.9	5.5	5.8	jzq 400-16-	7.5
1.2 × 10 m	4-6	7.5	4.8	zl 50-16-	13.5
1.5 × 12 m	4-6	10	4.8	jzq 500- -2f	18.9
1.5 × 15 m	7-12	18.5	4.8	zq 500- -2f	21
1.8 × 12 m	7-12	18.5	4.1	jzq 50-16 -2	22.83
2.2 × 12 m	12	18.5	3.2	jzq 650-	37.6
2.2 × 14 m	12	22	3.2	jzq 650-	40
2.2 × 16 m	10-13	30	3.2	jzq 750-	45
2.4 × 14 m	10-14	30	3	jzq 750-	51
2.4 × 18 m	25	37	3	zl 85-13-	54
2.4 × 20 m	32-36	37	3	zl 85-13-	54.14
3 × 20 m	40-50	55	2.59	zl 100-16-	78
3 × 25 m	45-58	75	2.59	zl 100-16-i	104.9

注：产量与燃料质理有一定关系；2、建议配2m煤气煤气发生炉。

郑州东阳机械服务承诺如下：

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

品质保证：整机保修一年（易损件除外）

销售电话：13733898928 0371-86503525 孙经理（24h）传

真：0371-60128107 客服qq：34590681

本产品的加工定制是是，品牌是东阳，型号是1200，功率是11（w），转速是5（r/min），水分蒸发量是3000（kg/h），规格是1200x10米