

除湿机 去湿设备 库房除湿器 工业抽湿机价格 CF12KT

产品名称	除湿机 去湿设备 库房除湿器 工业抽湿机价格 CF12KT
公司名称	福州市百奥环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:百奥 水箱:移动式
公司地址	福州市仓山区金山工业园金华路6号1号楼
联系电话	86-0591-86395931 18050162328

产品详情

	型号：cf12kt
	除湿量：12kg/h 调节范围：10~98% 控制精度：±3% 电源：380v/50hz 额定功率：5050w 最大功率：5350w 风量：3000m ³ /h 制冷剂：r22 重量：135kg 适用面积：300~380m ²
	1、电脑式全自动控制
	2、当前环境温湿度彩色lcd液晶显示
	3、低温适用，自动化霜
	4、具有故障自动判断功能
	5、1-24小时定时功能
	6、特有湿度1%可调，湿度设定范围10%-90%
	7、软管连续排水功能
	8、底部装有万向轮，自由移动
9、国际名牌压缩机（三菱/大金）	
详细描述：	

一、工业除湿机应用范围

工业除湿机广泛应用于贵重物品仓库、制药、食品、电子、皮革、鞋业、家具、印刷制品、化工、烟草等诸多行业。使物品避免了因潮湿、霉变带来的重大损失。产品适用面积大，特别适用于大型车间及仓库使用。

工业除湿机抽湿强劲，特别适用于纸盒、纸箱、印刷制品、家具地板、药材、果脯、水产品、金属模型等的干燥抽湿，强劲抽除物料内部水分,快速干燥，高效节能。

二、工业除湿机性能特点：

- 1、结构紧凑，维护方便机组框架结构精巧，管路布置合理有序，整体效果极佳；采用风系统和制冷系统相对独立的结构，便于维修保养。
- 2、质量稳定，性能可靠制冷系统关键组件均选用名牌产品，机组运行噪音低、振动小、效率高、故障率低、使用寿命长。其中制冷压缩机采用日本三菱、大金等柔性涡旋压缩机、与活塞压缩机相比易损件减少，耐液性强；换热器采用进口换热器加工设备精心制造，换热效率高，结构紧凑；性能稳定。
- 3、人性控制，优化节能机组除湿能力强，运行效率高，配置了高低压、防冻、防结霜、过载保护、欠压逆压保护等多重安全保护装置，并设有多项故障显示功能，运行安全稳定；主要电气控制组件采用德力西产品，温湿度传感器采用日本神荣传感器，全自动控制机器运行，操作方便。

相关知识：

11个小常识教你怎样正确使用除湿机

1、电源

除湿机的电源必须是专用电源，并注意电源的电压与本机是否相符(是220v t,是380v).且不要与其它电器共同使用一个插座。电源不能靠近水，以免造成短路。

2、摆放

除湿机放置的地方应保证进出口空气的通畅，并在四周不宜有高大的障碍物，以免影响空气流通。除湿机的周围要保持大于30cm的空间。

3.热环境

除湿机不要放在热源旁使用，避免增加电能。若周围温度超过40℃以上时，系统内压力会增高而使压缩机过载，此时过载保护器会切断电路，压缩机就会受保护而停止工作。所p滁湿机最佳使用温度范围为15℃--40℃。设置湿度值应设在40%以上，空气中之湿度若低于30%以下，就会造成过于干燥而使

人感觉不舒服。

4.移动与搬运

在移动和搬运除湿机时，机器倾斜度不要超过45度，严禁倒置或横放，这样容易造成制冷剂倒流和压缩机内部减震弹簧脱钩使压缩机使用时有很大噪声及不能正常使用，并防止过大振动，以免引起管路断裂，损坏机器。除湿机经过搬动最好事先静摆四至六小时，再开机使用，因除湿机中的压缩机管线中含有冷煤，经过搬动后，冷煤必须经过四至六小时的时间才能完全回位。

5、密封性

使用除湿机时，应该在密封性好的场所下使用，如门窗都应关闭，并且室内无产生水蒸气的器具。因为除湿机是采用空气内循环的原理进行除湿防潮的，如果密封性不好，将影响除湿机的除湿效果，延长除湿机的工作时间，增加能耗。

6、异响

除湿机在工作过程中，如果发现金属碰撞声等异响，应停机检查，特别要检查离心风叶与锅壳是否相碰，紧固件是否松动。最好每半年应向风机电机的轴承内加适量的润滑油，或致电除湿机厂家。

7.排水除湿机 去湿设备 除湿器 工业抽湿机价格

如果带水箱的家用除湿机内储水量过满，抽水箱的时候，需要平平的拿出来，以免溢出污湿地面，如需要在运转中搬运机体时，请先拔掉电源线插头，将储水桶内水倒掉。若是工业除湿机或商用除湿机，就要求排水的高度不能超过除湿机排水管的高度，否则会导致水倒流，从除湿机里面往外流，严重毁损除湿机。

b、过滤网

定时清洗过滤网，视场所环境，如果在灰尘较大的环境下使用除湿机(约一周清洗一次)，以维持机器除湿效率及寿命。如果是粉尘空间清洗过滤网以40 c以下清水洗涤即可;如果含有油渍，就用清洁剂清洗更好，用水冲干净，阴干后装回机体内。需要注意的是，清理机体时，以湿布轻轻擦拭即可;不能直接泼水清理，以免破坏电器绝缘。机体表面有乳着物，可用肥皂水清洗，避免以汽油，石油精，溶齐日或口爽雾式杀虫剂喷之，以避免发生剥漆或变色现象。不可用细棒、铁丝去掏机器内部，以免发生故障或危险。

9、冷凝器与蒸发器

冷凝器与蒸发器应该时常清洗，保持干净，以免造成鱼翅片堵塞影响进风与出风。冷凝器周围温度低于15c附着于蒸发器表面的水滴容易结冰而使除湿机效果减弱。

10、存放除湿机 去湿设备 除湿器 工业抽湿机价格

除湿机长时间不使用时，应拔下电源插头，对整机进行清洁，挥发油，稀释剂，清洁剂都可能对机器造成伤害，请勿使用。将水箱积水倒干净，以免滋生细菌。

11.拆卸

采用数码微电脑控制的除湿机由于其控制原器件精密，非专业人员不要随意拆卸。除湿机使用人员也不要频繁变换功能，这样都会降低其使用寿命。

本产品的加工定制是是，品牌是百奥，水箱是移动式，控制方式是电子型，适用范围是工业，作用类型是自动型，型号是CF12KT，除湿量是12kg/h，电脑自动除霜是是，适用温度/湿度范围是5-38