

正宗五星泰山纸面石膏板 防火生态纸面石膏板 保温隔音

产品名称	正宗五星泰山纸面石膏板 防火生态纸面石膏板 保温隔音
公司名称	上海科荣贸易有限公司
价格	面议
规格参数	产地:上海 品牌:泰山 厚度:2
公司地址	上海市松江区泖港镇强民经济城
联系电话	021-56512352 15901922321

产品详情

五星泰山纸面石膏板

五星泰山牌纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料，掺入适量添加剂与纤维做板芯，以特制的板纸为护面，经加工制成的板材。纸面石膏板具有重量轻、隔声、隔热、加工性能强、施工方法简便的特点。

纸面石膏板可作隔墙、吊顶等用途，能充分满足室内装潢的各项用途和要求，同时具有防火、隔音、保温、抗震、保健等功能。

泰山石膏板的优势：

轻质保温

纸面石膏板板芯60%左右是微小气孔，因空气的导热系数很小，因此具有良好的轻质保温性能。

隔热防火

石膏板板芯重量的20%是结晶水，遇火时结晶水先分解汽化，消耗大量热，当温度继续升高时，板芯中的石膏脱水硬化，可阻止热源传递，故为良好的防火材料。

尺寸稳定

结晶水及微小气孔的构造，使纸面石膏板几乎不受外界冷热影响，根据测试数据得知，石膏板受冷受热后构件尺寸变化在千分之一左右，所以板缝、接缝处的处理十分简便。

特殊“呼吸性能”

纸面石膏板具有特殊的“呼吸”结构，当室内湿度低时，石膏板可以“呼”出一点水分，调节室内湿度，增加湿润感；当湿度较高时，又可以“吸”入一点水分增加了舒服感。

加工方便

纸面石膏板具有可钉、可刨、可锯、可粘的性能，用于室内装饰，可取得理想的装饰效果。

用途广泛

纸面石膏板可以与矩形石膏龙骨或c、u型轻钢龙骨组合成非承重轻质隔墙；与u、t型吊顶轻钢龙骨组成几种不同几何形状的吊顶板；与建筑外墙组成节能型保温复合型墙体，具有隔音、抗震、防火、抗撞击等优点；还可以在各种墙体、柱上做贴面，是目前国内高档建筑装饰和民用家装的理想装饰装修材料。

泰山纸面石膏板的6大性能：

耐火性：不可燃也不助燃，在结晶水完全释放之前，板的温度在140度以下，可有效的阻止火势的蔓延。

保温性：先进发泡技术，活性剂与稳定剂共用，芯材内部独立微孔结构，保温隔热，导热系数为0.16w / mk，只有普通混凝土的9.5%，空心黏土砖的38.5%。

隔声性：隔声降噪、采用不同的板材厚度、层度、龙骨、调整布置方式、空腔的厚度及填充吸声材料等方案，有效解决隔声、防火问题。

呼吸性：内部多孔的结构，在空气湿度变化时，可以吸收湿气，也能迅速地再散发出去，“呼吸”

功能能够调节居住及工作环境的湿度，为您创造一个舒适的室内环境。

耐久性：正常环境气温内，无变形，干裂，虫蛀，霉变问题。可长期保持整体性

收缩性石膏板的膨胀系数很小，在常温下使用，变形可忽略不计，便于排尺，确保接缝不开裂。

外观：正面为象牙白的面纸，背面为灰色的背纸。

应用：可广泛应用于办公楼、宾馆、住宅、医院、影剧院、学校、工业厂房等。

科荣板材可为您提供以下两种类型的上海市发票：

科荣板材

www.kerwood.cn

www.kerbc.com

联系电话：15901922321

021-61422777

.....
本产品的产地是上海，品牌是泰山，厚度是2，功能是防潮，特性是环保、质轻、强度高、隔音隔热保温，规格是2400*1200*9.5mm，类型是五星泰山，型号是sgb，是否做涂面处理是是