恒昌自动化FMU30-AAHEAAGGF E+H 超声波物位测量

产品名称	恒昌自动化FMU30-AAHEAAGGF E+H 超声波物位测量
公司名称	合肥市恒昌自动化控制有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:E+H/恩德斯豪斯 型号:FMU30-AAHEAAGGF
公司地址	安徽省合肥市高新区天达路71号华亿科学园E1号楼602室
联系电话	13856067880

产品详情

超声波液位计fmu30液体量程：5m or 8m 分辨率：1mm 精度：±3 mm or 0.2% 盲区：25cm or 35cm 供电：24vdc（标准）；220vac（可选） 超声波液位计fmu30显示：清晰的多行文本图解显示、包络线显示 输出：4-20ma 过程连接：1-1/2 ” (5m),2 ” (8m) 外壳材质：f16塑料 透明显示盖超声波液位计fmu30优势特性 是fmu230、fmu231的理想升级替代品 防护等级好，性价比高 菜单引导功能，轻松实现现场操作

超声波液位计fmu30典型应用 污水提升泵站、污水处理池 废水、泥浆、石灰浆 地下油罐 流动性好的固体粉料、颗粒料

超声波物位计 fmu30-aaheaaggf(五米) fmu30-1020/0

fmu30-aaheaaggf(五米) fmu30-1020/0超声波液位计

[aa] 认证: 非防爆场合[h] 显示,操作: 现场包络线显示,按键[e] 电气连接: 电缆密封套 m20, ip68[aa] 传感器: 1-1/2"; 5m 液体/2m 固体; 0.25m[ggf] 过程连接: 螺纹 iso228 g1-1/2, pp

深圳市华仪仪器科技有限公司还供应 数字万用表、红外测温仪、 兆欧表、数字式接地电阻测试仪、数字式绝缘电阻测试仪、回路校验仪、过程校验仪、钳形表、风速仪、功率表、超声波液位计fmu30-aaheaaggf(5米)等仪器仪表。现货供应欢迎来电咨询！

本产品的加工定制是否，品牌是E+H/恩德斯豪斯，型号是FMU30-AAHEAAGGF，检测量程是液体0-5米固体0-2米，测量精度是0.075，工作电压是220V，工作温度是-20-+60（°C），适用范围是固体液体的测量