

一体式超声波液位计、超声波物位计、分体式超声波液位计

产品名称	一体式超声波液位计、超声波物位计、分体式超声波液位计
公司名称	金湖力科仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:力科 型号:LKCYW
公司地址	金湖县环城西路227号二楼
联系电话	051786909222 15305232668

产品详情

厂家直销，可按要求定做

开17%增值税发票

行业市场最低价，保质期一年，永久维护

温馨提示：图片、价格及属性仅供参考，具体详情请联系卖家，

欢迎来电咨询！

1.概述：

lkcyw超声波液位计包含多项自研的专利技术，拥有全新的信号处理技术，具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便、读数简捷等特点，广泛应用于石油、化工、水处理、水利、钢铁、煤矿、电力以及食品加工等行业，适用酸、碱、盐、防腐、高温、防爆等各种领域。

lkcyw超声波液位计可通过4~20ma或rs485（modbus协议）连接到各种dcs系统中，为工业的自动化运行，

提供实时的液位数据。

2.特点：

- 1) 电路设计从电源部分起就选用高质量的电源模块，元器件选择进口高稳定可靠的器件，完全可以替代同类型国外进口仪表。
- 2) 专利的声波智能技术软件可进行智能化回波分析，无需任何调试及其它的特殊步骤，此技术具有动态思维、动态分析的功能。
- 3) 我公司拥有的声波智能专利技术，使仪表的精度大大提高，液位精度达到0.3%，能够抗各种干扰波
- 4) 本仪表是一种非接触式仪表，不跟液体直接接触，因此故障率低。仪表提供多种安装方式，用户完全可以通过本手册进行仪表标定。
- 5) 仪表的所有输入、输出线均具有防雷、防短路的保护功能。

3.分类及外形尺寸图：

根据仪表的安装方式不是可以分为一体式超声波液位计和分体式超声波液位计

4.技术指标：

测量范围	0-20m
盲区	0.25m~0.6m
测距精度	0.3%
测距分辨率	1mm
压力	常压
仪表显示	自带lcd显示液位或空间距离
模拟输出	4-20mm
数字输出	rs485、modbus协议或定制协议
供电电压	dc24v/ac220v，防雷装置内置
环境温度	- 20 ~ + 60
防护等级：	ip65

5.安装注意事项

- 1) 仪表外壳最好与大地可靠相连。
- 2) 电线、电缆保护管，要注意防止积水过多。
- 3) 仪表虽然自身带有防雷器件，但仪表在多雷地区使用时，最好在仪表的进出线端另外安装专用的防雷装置。
- 4) 仪表在特别炎热、寒冷的地方使用，即周围环境温度有可能超出仪表的工作要求时，最好在液位仪周围加设防高、低温装置。

选型表：

lkcyw	超声波液位计		
	代号	仪表类型	
	2	二线制一体式4位lcd显示	
	3	盘装分体式4位led显示	
	4	壁挂分体式16*2lcd显示	
	5	三线制一体式4位led显示	
	6	壁挂分体式液位差计16*2lcd显示	
	7	一体式16*2lcd显示	
	8	壁挂智能分体式lcd图形显示	
	代号	量程	
	3	3米	
	至	至	
	20	20米	
	代号	连接方式	
	m	螺纹连接	
	f	法兰连接	
	代号	防腐类型	
	p	普通	
	f	防腐	
	代号	输出方式	
	e	4-20ma	
	r	rs485接口	
	代号	输入电源	
	d	24vdc	
	a	220vac	

本产品的加工定制是是，品牌是力科，型号是LKCYW，检测量程是0，测量精度是0，工作电压是0，显示分辨率是0，工作频率是0（HZ），工作温度是0（ ），适用范围是0