

3051X差压变送器|智能差压变送器|高精度差压变送器-河南展瑞

产品名称	3051X差压变送器 智能差压变送器 高精度差压变送器-河南展瑞
公司名称	河南展瑞电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:差压变送器 型号:3051X-DP
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园8#楼606室
联系电话	86-037156708681 13525518669

产品详情

郑州展瑞-3051x差压|微差压|高静压变送器产品性能：

输入:dc24v; 输出：4-20ma.dc; 应用：差压和液位; 量程：0-0.15kpa-2mpa
最大工作压力：14mpa; 精度：±0.075%fs、±0.1%fs、±0.25%fs;
可选类型：全智能、hart协议；

郑州展瑞-3051x差压|微差压|高静压变送器产品厂家：

河南展瑞电子科技有限公司，专注变送器自动化仪表，为您提供一切可能！欢迎百度@河南展瑞电子科技有限公司<http://www.zhanrutech.com>我们的品牌展瑞科技；

郑州展瑞-3051x差压|微差压|高静压变送器产品用途：

zr3051x变送器具有eja原装表所有功能，还扩展了一些实用功能。旋转开关可pv值清零，顺时针增大，逆时针减小，可以1μa调整，也可大范围调整。强大的界面功能无需手操器，保证了良好的交互性。数字液晶表头，能够显示压力、温度、电流三种物理量及0-100%模拟指示，按键操作能方便地在无标准大压力源的情况下，实现有源迁移、无源迁移、量程阻尼等参数的设定，可在无手操器的情况下对变送器进行量程标定和数据恢复。

郑州展瑞-3051x差压|微差压|高静压变送器产品特点：

输出信号：4~20ma.dc,二线制； 供电电压：12v~45v.dc；
电源影响：<0.005%/v； 负载影响：电源稳定时无负载影响；
启动时间：<2秒，不需预热； 工作环境：-25~+70
相对湿度：0~100%

(迁移后的上下限绝对值均不应超过最大量程范围的上限值) ;
负载特征： $r_l = (u-12) / i$ 式中： u --供电电压 i --回路电流 (a) ;
振动影响：任何方向200hz振动 $\pm 0.5\%/g$;
安装位置：膜片未垂直安装时，可能产生小于0.24kpa的误差，但可通过调零消除；
防爆类型：隔爆型exdIIct5,本安型exiallct6；

郑州展瑞-3051x差压|微差压|高静压变送器-公司承诺:

河南展瑞给您承诺我们销售的每一台产品(含税价)均开具增值税专用发票，让您放心购大公司产品，售后无忧！

此文关键字:3051x高精度差压变送器,3051x智能差压变送器,3051x微差压变送器http://www.zhanruitech.com/products_bsq/chayabiansongqi/3051x-dp.html

本产品的加工定制是是，品牌是差压变送器，型号是3051X-DP，类型是差压变送器，测量范围是0-41375 Kpa，精度等级是0.1%，测量介质是液体，气体，电压是24 (v)，输出信号是4-20 (mA)，防爆等级是I P65