

CSBF-船用手动比例流量方向复合阀(手比阀)系列G65

产品名称	CSBF-船用手动比例流量方向复合阀(手比阀)系列G65
公司名称	姜堰区新华船用辅机厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	江苏泰州市姜堰区沈高开发区
联系电话	86 0523 88778978 18952652479

产品详情

本厂生产csbf-g20,g25,g32,g40,g50,g65型手动比例流量方向复合阀(手比阀)系成熟定型标准产品,广泛用于船舶机械及其它各种机械的液压系统中,可单件专供并提供维修保养配件供应(分流阀体.安全阀)敬请咨询:0523-88778978 邮箱xun0109@126.com

本厂生产手动比例流量方向复合阀其操纵手柄回中位有固位控制装置让停车更放心,阀体内阀芯经过高温热处理抗耐压不变形使用周期更持长,质量更保证!期待配套厂家,经销商,供应商,代理商的加盟!互利双赢!价格更优!!

该阀内装压力补偿机构,所以不受负载压力、泵输出压力的影响,能进行与手柄操作角度成比例的稳定流量控制,能进行无级变速,并具有良好的换向调速性能!按用户需要可供遥控装置;也叫液压回转油缸配此装置取代手动实现距离遥控,其参数:工作压力:0.3-1.3mpa
输出力矩:12n.m(p=1mpa时)品种有:手动控制(普通型)、弹簧复位、远程控制等。

也可按装本厂生产液压回转油缸即可实现远程遥控装置 该阀内装安全阀,保护液压系统

特别提示:此阀正常出厂为m型中位机能手动控制(普通型),若用户需要其它中位机能及特殊要求,应在订货时提出以便供货

主要技术参数

型号	csbf - g20	csbf - g25	csbf - g32	csbf - g40	csbf - g50
公称通径(mm)	20	25	32	40	50
公称流量(l/min)	120	200	300	450	700
公称压力(mpa)	25				
安全阀调节范围(mpa)	5-25				
分流阀压差(mpa)	0.6				

外形连接尺寸

通径	外形连接尺寸													
	dn	d	x	w	l	f	e	d	h	h1	h2	h3	h4	h5
20	27.2	45.5	150	70	120	100	4- 9	445	107	68	77	68	32	19
25	34.5	56	195	202	166	140	4- 14	632	138	84	96	84	33	19
32	43.2	60.1	192	204	144	120	4- 11	635	153	88	112	88	35	21
40	49.5	73	212	223	170	140	4- 11	665	160	103	124	103	40	23
50	62	83.4	240	262	180	150	4- 13	755	208	124	146	124	45	26

本产品的加工定制是是,样品或现货是现货,是否标准件是标准件,品牌是新华,型号是CSBF-G65,材质是铸钢