

ZW8-12系列户外高压真空断路器

产品名称	ZW8-12系列户外高压真空断路器
公司名称	浙江九康电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:九康 型号:ZW8-12系列户外高压真空断路器 极数:2P
公司地址	浙江省永嘉县乌牛镇工业区
联系电话	0577-67398312 18958929829

产品详情

<p>[概述]一、概述zw8-12/t型户外高压真空断路器（以下简称断路器）用于交流50hz、电压10-12kv的三相电力系统，作为分断、关合负荷电流之用、具有过载及短路保护功能。a、采用真空灭弧，开断能力强，电寿命长，机械寿命10000次；b、结构简单，免维护，不检修周期长；c、绝缘性能好，抗污秽能力强；d、可配弹簧或电磁操动机构，机械性能可靠，可频繁操作；无火灾和爆炸隐患；e、内装电流互感器计量精度达0.2级，可实现三相</p>		
--	--	--

差动保护；f、内附凝露控制器，能保护断路器在一定的温度湿度下可靠运行。

[使用环境条件]a.周围空气温度：上限+40，下限-30（一般地区）、-40（高寒地区）；b.海拔：1000m(若需增高海拔,则额定绝缘水平相应提高);c.风压：不超过700pa(相当于风速34m/s);d.振幅：地震烈度不超过8度；e.污秽等级：级；f.最大日温差；不超过25。

[主要技术参数]				序号	名称	单位	数据	
				1	额定电压	kv	40.5	
				2	额定绝缘水平	1min工频耐压	干试	95
						湿试	80	
					雷电冲击耐压(峰值)		185	
				3	额定电流	a	1250;1600;2000	
				4	额定短路开断电流	ka	20;25;31.5	
				5	额定操作顺序		分-0.3s-合分-180s-合分	
				6	额定短路开断电流次数	次	12	
				7	额定短路关合电流(峰值)	ka	50;63;80	
				8	额定峰值耐受电压			
				9	额定短时耐受电流			20;25;31.5
				10	额定短路持续时间	s	4	
				11	平均分闸速度	m/s	1.5 ± 0.2	
				12	平均合闸速度		0.7 ± 0.2	
				13	触头合闸弹跳时间	ms	2	
				14	三相合(分)闸同期性时差		2	
				15	合闸时间		150	
				16	分闸时间		60	
				17	机械寿命	次	10000	
				18	额定操作电压及辅助回路额定电压	v	dc 110/220	
						ac 110/220		
				19	每静回路直阻(不含互感器)	μ	100	
				20	动静触头允许磨损厚度	mm	3	
				21	重量	kg	800	

本产品的品牌是九康，型号是ZW8-12系列户外高压真空断路器，极数是2P，额定频率是50(Hz)，灭弧方式是真空断路器，机械寿命是1(万次)，产品认证是ISO9001